



- > NYOMTAT > MÁSOL
- > OLVAS > FAXOL

ECOSYS M8124cidn
SZÍNES TÖBBFUNKCIÓS
A4/A3-AS FORMÁTUMHOZ

FUNKCIÓGAZDAGSÁG. ELÉRHETŐ ÁRON.



- > Akár 24/12 A4/A3-as lap percenként
- > Nagyon produktív, profi nyomtató, fénymásoló, színes lapolvasó és fax
- > Minimális telepítési és üzemeltetési igény
- > Könnyen használható, színes érintőképernyő

- > Az alacsony áramfogyasztással energiát takarít meg
- > Tartós alkatrészek biztosítanak korábban példátlan hatékonyságot és megbízhatóságot
- > A HyPAST™ futtatókörnyezet kítűnő testreszabhatóságot biztosít



Az ECOSYS rövidítés a környezettudatos (ökologikus), gazdaságos (ökonomikus) nyomtatási rendszerre utal. Az ECOSYS rendszereket arra terveztük, hogy hosszú élettartamú alkatrészekkel a lehető legartóssabbak legyenek, és minimalizálható legyen a karbantartást, ügyműködést és tartozékokat is magába foglaló teljes bekerülési költség. A kazettamentes rendszer azt jelenti, hogy csak a tonereket kell rendszeresen cserélni. A moduláris felépítés azt jelenti, hogy szükség szerint adhatóak a géphez további, a munkafolyamatot gyorsító funkciók. Az integrált rendszerszoftver hosszútávon biztosít hálózatokon átvitel kompatibilitást. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei önnek és a környezetnek is kevesebbe kerülnek.

ÁLTALÁNOS

Technológia: KYOCERA ECOSYS, lézer, színes, HyPAS™ futtatókörnyezet

Kezelőpanel: 109,2 mm (4,3 hüvelykes) színes érintőképernyő, hangszóró az értesítésekhez

Sebesség: Akár 24/12 A4/A3-as színes vagy fekete-fehér oldal percnként.

Kétoldalas nyomtatási sebesség: 22 A4 oldal percnként
Kétoldalas másolási sebesség: 22 A4 oldal percnként

Felbontás: 1200 x 1200 dpi (nyomtatás), 600 x 600 dpi (beolvasás/másolás)

Bemelegedési idő: Legfeljebb 30 másodperc
Idő az első nyomtatásig: Legfeljebb 7,5 másodperc (fekete-fehér)
Legfeljebb 10,2 másodperc (színes)

Idő az első másolásig: Legfeljebb 8,5 másodperc fekete-fehér esetén (adagoló), legfeljebb 11 másodperc színes esetén (adagoló), legfeljebb 7,6 másodperc fekete-fehérben (üveglap), legfeljebb 9,8 másodperc színes esetén (üveglap)

CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1,2 GHz
Memória: Alapkiépítésben 1,5 GB, max. 3GB + 128 GB SSD

Szabványos csatlók: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), opcionális Wi-Fi (IEEE 802.11b/g/n), 2 eKUIO csatló, opcionális belső nyomtatásrendszerhez vagy SSD merevlemezhez és opcionális faxrendszerhez, csatló opcionális SD-kártyához, NFC érzékelő

Nyílvántartási rendszer: 100 felhasználói kód
Méreték (Szé x Mé x Ma): 590 x 590 x 753 mm (dokumentumadagolóval)

Tömeg: Kb. 76 kg (dokumentumadagolóval)
Áramforrás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Áramfogyasztás: Nyomtatás: 550 W
Másolás: 550 W
Kis energiaigényű üzemmód: 40W
Készenlét: 70 W
Alvó üzemmód: 0,5 W

Hang (hangnyomásszint: ISO 7779/ISO 9296)
Másolás/nyomtatás: 52 dB (A)
Színes másolás/nyomtatás: 53 dB (A)
Készenlét: 34 dB (A)

Biztonsági szabványok: GS, TÜV, CE
Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001 környezetvédelmi szabványoknak megfelelően készült.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

Bemeneti kapacitás: 100 lapos többcélú tálcá, 60–256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, egyéni (98 x 148 - 297 x 432 mm)

500 lapos univerzális papírfiók, 60-256 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio
Max. bemeneti kapacitás opciókkal: 1 600 lap

Duplex egység: Beépített duplex, 60–220 g/m²
Fordított dokumentumadagoló (alaptartozék): 50 lap, A3, A4, A5, B5, Letter, Legal, egyéni (140 x 182 - 297 x 432 mm), egyoldalas: 45–160 g/m², kétoldalas: 50–120 g/m²
Kimeneti kapacitás: Max. 280 lap; 250 lap képpel lefelé (főtálcá) plusz 30 lap (szeparálótálcá)

NYOMTATÁSI FUNKCIÓK

Vezerlőnyelv: PRESCRIBE II e
Emulációk: PCL6 (5e/XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibilis), PDF Direct Print, XPS Direct Print és Open XPS

Operációs rendszerek: Minden aktuális Windows operációs rendszer, MAC OS X 10.5-től, Unix, Linux, illetve igény szerint más operációs rendszerek is.

Betűtípusok/vonalakódok: 101 outline betűtípus (PCL 6, KPDL 3, Windows Vista), 1 Bitmap font, 45-féle egydimenziós vonalkód, 1-féle kétdimenziós vonalkód (PDF417)

Nyomtatási funkciók: Titkosított PDF Direct Print, IPP nyomtatás, e-mail nyomtatása, WSD-nyomtatás, biztonságos nyomtatás SSL-en keresztül, IPsec, SNMPv3, gyorsmásolás, próbanyomtatás, private print, feladatárólaési- és kezelési funkciók

Mobil nyomtatási támogatás: KYOCERA Mobile Print app iOS-re és Androidra, AirPrint, Mopria, NFC, Direct Wi-Fi, Google cloud print

MÁSOLÁSI FUNKCIÓK

Max. eredeti: A3/Ledger
Folyamatos másolás: 1–999
Nagyítás: 25–400%, 1%-os lépésekben
Előre beállított nagyítási méretek: 5 kicsinyítés/5 nagyítás

Expozíciós mód: Automatikus, kézi: 7 lépés
Képváltás: Szöveg + kép, kép, szöveg, térkép, nyomtatott dokumentum

Funkciók: Egyszer-olvas-többször-nyomtat, elektronikus szortírozás, 2 illetve 4 oldal nyomtatása egy oldalra, munkamenet foglалása, elsőbbségi nyomtatás, automatikus kétoldalas nyomtatás, megosztott nyomtatás, folyamatos lapolvasás, automatikus fiókváltás (PF-470 vagy PF-471 szükséges), fényerő állítás, átvilágítás kiszűrése, személyi igazolvány másolása, üres lapok kihagyása

SKENNELÉSI FUNKCIÓK

Funkcionalitás: E-mail-be olvas, FTP-re olvas, SMB-re olvas, USB eszközre olvas, Network TWAIN, WIA, WSD-beolvasás

Szkenelési sebesség: 50 kép percnként (300 dpi, A/4, fekete-fehér vagy színes)
Szkenelés felbontása: 600, 400, 300, 200 dpi (256 árnyalat színenként)

Max. szkenelési méret: A3/Ledger
Képváltás: Szöveg, fotó, szöveg + fotó, vékony szöveg, optimalizálás karakterfelismeréshez

Fájltípusok: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, Titkosított PDF, Nagy tömörítésű PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u

Tömörítési módszer: MMR/JPEG
Funkciók: Színes olvasás, beépített címjegyzék, Active Directory támogatás, titkosított adatátvitel, többfelé küldés (e-mail, fax, SMB/FTP mappa, nyomtató) egyszerre, üres lap kihagyása

FAXFUNKCIÓK (OPCIONÁLIS)

Kompatibilitás: ITU-T Super G3
Modem sebessége: Max. 33,6 kbps
Átviteli sebesség: Max. 33,6 kbps
Szkenelési sebesség: Legfeljebb kb. 2,0 másodperc
Címjegyzék: 200 bejegyzés

Szkenelési felbontás:

Normális: 8 pont/mm x 3,85 vonal/mm (200 x 100 dpi)
Finom: 8 pont/mm x 3,85 vonal/mm (200 x 200 dpi)
Szuperfinom: 8 pont/mm x 3,85 vonal/mm (200 x 400 dpi)
Ultrafinom: 16 pont/mm x 3,85 vonal/mm (400 x 400 dpi)
Féltónus: 256 szürkeárnyalat

Max. eredeti: A3/Ledger
Tömörítési módszer: JBIG, MMR, MR, MH
Fogadómemória: Több, mint 700 lap
Funkciók: Hálózati fax, kétoldalas küldés és fogadás, titkosított küldés és fogadás, tartott küldés és fogadás

KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonereljesítmény az ISO/IEC 19798-nak megfelelően
TK-8115K Toner Kit: Mikroszemcsés fekete toner 12 000 A4-es oldalhoz, az induló toner kapacitása 3 000 A4 oldal

TK-8115C, TK-8115M, TK-8115Y: Mikroszemcsés ciankék, magenta, sárga toner 6 000 A4-es oldalhoz, az induló toner kapacitása 1 500 A4 oldal
Tűzőkapocs: SH-10, 5000 x 3 kapocs

OPCIÓK

Faxrendszer 13
Papírkezelés
PF-470 papíradagoló: Max. 500 lap; 60–163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal

PF-471 papíradagoló: Max. 1 000 lap; 60–163 g/m²; A3, A4, A5, B5, Letter, Legal
Biztonság: Adatbiztonsági készlet (E):

Memóriabővítés: DDR3 1GB/2GB
HD-6: 32 GB SSD dokumentumok tárolásához
HD-7: 128 GB SSD dokumentumok tárolásához

SD-kártya: nyomtatványok, betűtípusok, logók és makrók tárolására, illetve HyPAS™ alkalmazásokhoz
UG-33: ThinPrint-támogatás

USB-s IC-kártyaolvasó licenc (B): Kártyaolvasó licenc (B)
USB kártyaolvasó: Kártyaolvasó több technológiához.
Karakterfelismerő készlet (A) AC: Szkenelés kereshető PDF-be és MS Office formátumokba (SD-kártya, vagy HDD, SSD szükséges).

Opcionális csatlók
IB-36: Wi-Fi Direct csatló (802.11b/g/n)
IB-50: Gigabit-Ethernet csatló (10 BaseT/100 BaseT/1,000 BaseT)
IB-54: Vezeték nélküli hálózati csatló (802.11b/g/n)
CB-470: Fa gépasztal tárolási képességekkel
CB-472: Fém gépszekrény tárolási képességekkel

GARANCIA

Egyéves gyártói garancia**. A KYOCERA a másolódobrá és az előhívóra hároméves, vagy 200.000 oldalnyi garanciát vállal (amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a szerelési útmutatónak megfelelően használták és takarították.

KYOLIFE

Akár öt éves helyszíni garanciakiterjesztés is elérhető a nyomtatókra és az opciókra.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4 – 2132NP Hoofddorp – The Netherlands
Tel +31 (0)20 6540 000 – Fax +31(0)20 653 1256
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com

KYOCERA Document Solutions Inc. – 2-28, 1-Chome – Tamatsukuri
Chuo-Ku – Osaka 540-8585 – Japan – www.kyoceradocumentsolutions.com

* A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fentebb említett specifikációk bármelyike hibamentes lesz. A specifikációk külön értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló.
Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.

** Országtól függően

AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

