

Canon i-SENSYS LBP852Cx

# GYORS ÉS SOKOLDALÚ A3-AS SZÍNES LÉZERNYOMTATÓ KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ NYOMATOKKAL



**Sokoldalú és hatékony egyfunkciós nyomtató, mely nyomtatási opciók széles skáláját kínálja**

#### Nagy kapacitás kis méretben

- Kompakt készülék, mely 650 lapos kapacitású asztali nyomtatóként is használható, szabadon álló nyomtatóként pedig 2850 lapos kapacitásra bővíthető

#### Gyors, kiváló minőségű nyomtatás

- Akár 36 oldal/perces (A4) nyomtatási sebesség, alapfunkcióként kiváló minőségű nyomatok élénk színű üzemmódban

#### Lenyűgöző médiakezelés

- Többféle formátumú nyomtatási lehetőség, beleértve a banneryomtatást is, valamint akár 300 g/m<sup>2</sup>-es nyomathordozó használatát is támogatja

#### A Canon PosterArtist Lite szoftverrel kompatibilis

- Ideális házon belüli marketing csapatok számára: nagyobb kreativitást és több mintát kínál

#### Masszív biztonsági rendszerrel rendelkezik

- A felhasználók hitelesítésével, a hálózati és a dokumentumbiztonság adattitkosítással, valamint a Memóriakártyán lévő adatok törlése funkcióval maximális adatvédelmet biztosít



**PRODUKTIVITÁS**



**VEZÉRLÉS ÉS  
KARBANTARTÁS**



**KOMPAKT KIALAKÍTÁS**



**FELHASZNÁLÓI  
ÉLMÉNY**



**BIZTONSÁG**

**Canon**

---

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## A legfontosabb tudnivalók:

Nyomatási sebesség (A4/A3 méret)	36 lap/perc / 18 lap/perc
Kijelző	5 soros LCD-kijelző, 10 gombos számbillentyűzet
Automatizált kétoldalas nyomtatás	Standard
Memória Std/Opc.	1 GB / 8 GB
PDL	UFRII, PCL 5e, Adobe© PostScript
Csatlakoztathatóság	WLAN, USB
Nyomathordozók	60 g/m <sup>2</sup> -300 g/m <sup>2</sup>
Banner nyomtatási mérete (szé. × ho.)	200-297 mm × 457-1200 mm
Papírbemenet - Normál	650 lap
Maximális papírbemenet	2850 lap

## A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomatási sebesség	Egyoldalas: max. 36 lap/perc (A4) max. 18 lap/perc (A3) Kétoldalas: max. 36 lap/perc (A4), 12,6 lap/perc (A3)
Nyomatási eljárás	Színes lézersugaras nyomtatás
Nyomatási felbontás	600×600 dpi
Nyomatási minőség	Max. 9600×600 dpi
Bemelegedési idő	Kb. 34 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól Kb. max. 2 másodperc a bekapcsolástól (gyors üzemmód) <sup>1)</sup>
Első oldal elkészülési ideje	Színes: kb. 7,4 másodperc Fekete-fehér: kb. 6,7 másodperc
Ajánlott havi nyomtatási mennyiség	2500–7500 oldal/hónap
Terhelhetőség	120 000 oldal
Nyomatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon
Fejlett nyomtatási funkciók	Biztonságos nyomtatás Nyomtatás USB-memóriaeszközzel (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Google Cloud Print-kompatibilitás iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás, Windows10® Mobile Print
<b>MÉDIAKEZELÉS</b>	
Papírbemenet (normál)	550 lapos kazetta 100 lapos többfunkciós tálca
Papírbemenet (opcionális)	3 db 550 lapos kazetta 1100 lapos, 2 fiókos kazettás gépasztal 1. opció: 3 db 550 lapos kazetta (normál kazettával együtt), 1100 lapos, 2 fiókos kazettás gépasztal 2. opció: 4 db 550 lapos kazetta (normál kazettával együtt)
Papírkiadás	200 lapos
Médiatípusok	Többfunkciós tálca: normál papír, újrapiapír, nehéz papír, bevonatos papír, durva papír, címke, képeslap, boríték Kazetta: normál papír, újrapiapír, nehéz papír, durva papír, címke Duplex: normál papír, újrapiapír, nehéz papír, bevonatos papír, durva papír
Médiaméret	Kazetta (normál): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (fekvő), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Egyéni méretek – szélesség: 148–297 mm; hosszúság: 148–431,8 mm Többfunkciós tálca: A3, B4, A4, B5, A5, A5 (fekvő), A6, 12×18, LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16, STMT, indexkártya Egyéni méretek – szélesség: 64–320 mm, hosszúság: 120–457,2 mm Banner szélessége: 200–297 mm, hosszúsága: 457,3–1200 mm
Nyomathordozók	Kazetta (opcionális): A3, B4, A4, B5, A5, A5 (fekvő), LDR, LGL, LTR, EXE, FLS, K8, K16 Egyéni méretek – szélesség: 148–297 mm; hosszúság: 148–431,8 mm Kazetta (normál és opcionális): 60–256 g/m <sup>2</sup> Többfunkciós tálca: 60–300 g/m <sup>2</sup> (a bevonatos papír kivételével) 100–220 g/m <sup>2</sup> (bevonatos papír)
Kétoldalas nyomtatás	A3, B4, A4, B5, A5, A5R, 12×18, LDR, Legal, Letter, EXE, FLS, K8, K16 Egyéni méret – Min. 148 mm × 320 mm – max. 148 mm × 457,2 mm 60–163 g/m <sup>2</sup> (a bevonatos papír kivételével) 100–220 g/m <sup>2</sup> (bevonatos papír)

## ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Teljesítményigény	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1500 W Készenléti üzemmódban: kb. 50 W Alvó állapotban: kb. 2 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 1,6 kWh/hét (230 V) <sup>2)</sup> A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogasson el a következő webhelyre: <a href="http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canoneurope.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Zajsztint	Hangnyomás <sup>3)</sup> : Működés közben: 52 dB vagy kevesebb / Kétoldalas: 51 dB vagy kevesebb Készenléti üzemmódban: 30 dB Hangnyomásszint <sup>2)</sup> : Működés közben: 71,9 dB Készenléti üzemmódban: hangtalan <sup>2)</sup>
Méret (szé × mé × ma)	556 mm × 608 mm × 403 mm
Tömeg	Fő egység: kb. 45 kg Főegység + 2 db PF-G1 papíradagoló + AU1 kazettás lapadagoló egység: kb. 88 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)
Vezerlőpanel	5 soros LCD, 3 LED (feladat, hiba és energiatakarékos), gombok, 10 gombos számbillentyűzet
<b>VEZÉRLŐEGYSÉG</b>	
Processzor sebessége	528 MHz + 264 MHz
Memória	1 GB
Lapleíró nyelvek	UFRII, PCL 5e <sup>4)</sup> , PCL6, Adobe® PostScript
Betűkészletek	105 PCL betűtípus, 136 PS betűtípus
Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek	1 db nagy sebességű USB 2.0, 3 db USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
Szoftver- és nyomtatókezelés	Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, iW Management Console: kiszolgálóalapú szoftver eszközpark központi kezeléséhez. eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlalételeolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. uniFLOW kompatibilitás az SFP MEAP-hoz való uniFLOW hozzáférés-kezelő eszközklienssel. Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X 10.9.5 és újabb verziók/Mac OS 10.14 és újabb verziók, Linux <sup>5)</sup>
Kompatibilis operációs rendszerek	
<b>FOGYÓESZKÖZÖK</b>	
Minden-az-egyben festékkazetták	059H fekete tonerkazetta (15 500 oldal <sup>6)</sup> ) 059H cian/magenta/sárga tonerkazetta (13 500 oldal <sup>6)</sup> ) 053-as dobegység (70 000 oldal <sup>6)</sup> ) Használt tonerpor-kazetta: WT-C1 (100 000 oldal)
<b>TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK</b>	
Egységek	C1 SD-kártya (8 GB SD-memóriakártya) F1 vonalkódnymtató készlet (lehetővé teszi a vonalkódnymtatást) PCL Font Set-C1 (Lehetővé teszi a Unicode-nyomtatást SAP-ban, és támogatja az Andale betűtípust) MiCard Multi (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) MiCard Plus (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására szolgáló kártyaolvasó) PF-G1 papíradagoló AU1 kazettás lapadagoló egység WT-C1 használt tonerpor-gyűjtő tartály
<b>Megjegyzések:</b>	

<sup>1)</sup> A gyors üzemmód beállítása szükséges.

<sup>2)</sup> A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak

<sup>3)</sup> A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb.

<sup>4)</sup> Canon PCL5e illesztőprogram ugyan nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat.

<sup>5)</sup> Az internetes terjesztés 2019. decemberétől érhető el.

<sup>6)</sup> Az ISO/IEC 19752 alapján

<sup>7)</sup> A nyomtató kezdő festékkazettával érkezik (fekete: 7000 oldal, cian/magenta/sárga: 5000 oldal), dobegység (70 000 oldal)

<sup>8)</sup> A US ENERGY STAR® 2.0 verziója szerint.

# Canon i-SENSYS LBP852Cx



## TERMÉKADATOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS LBP852Cx	1830C007AA	4549292148473

## TARTOZÉKOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
PF-G1 papíradagoló	1834C001AA	4549292081756
AU1 kazettás lapadagoló egység	1834C002AA	4549292084931
WT-C1 használt tonerpor-gyűjtő tartály	1834C003AA	4549292096767
C-1 SD-kártya (8 GB-os memóriakártya)	0655A004AA	4549292051452
F1 vonalkódnymató készlet	0660A018AA	4960999689562
C1 PCL BETŰKÉSZLET	0643A029AA	4549292048612

## FOGYÓESZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
059 H tonerkazetta (sárga)	3624C001AA	4549292137101
059 H tonerkazetta (magenta)	3625C001AA	4549292137118
059 H tonerkazetta (cián)	3626C001AA	4549292137125
059 H tonerkazetta (fekete)	3627C001AA	4549292137132
053-as dobegység	2178C001AA	4549292089257

Előfordulhat, hogy egyéb, a fenti listában nem szereplő tartozékok és választható szoftverek elérhetőek lehetnek a Canon i-SENSYS LBP852CX nyomtatóhoz. Az ezekhez kapcsolódó legfrissebb információkért forduljon Canon értékesítőjéhez.

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

**Canon**

Hungarian edition  
© Canon Europa N.V., 2019