



 Lexmark™

MX720 család

Megbízhatóság. Biztonság. Hatékonyság.



MX722ade



Ez egy A osztályú eszköz, amely megfelel az elektromágneses kibocsátásra vonatkozó nemzetközi szabványoknak (pl. az FCC szabályainak, az EN 55022/EN 55032 szabványoknak stb.). Az A osztályú termékek nem lakó- vagy háztartási környezetben való használatra tervezett eszközök. Az A osztályú termékek lakó- vagy háztartási környezetekben történő használata interferenciát okozhat a rádiókommunikációban, és megfelelő helyreigazító intézkedéseket igényel.

Lexmark MX720 család

Érjen el akár 66 oldal/perces nyomtatás sebességet* a Lexmark MX720 családdal, amely a nagy munkacsoportok igényeit is kielégítő funkciókat és teljesítményt nyújtó többfunkciós készülékeket vonultat fel. Hatékony papírkezelési technológiáját arra terveztük, hogy megbízhatóbbá tegye a nyomtatást, a hosszú élettartamú képkalkotó alkatrészei növelik a rendelkezésre állást, míg a gondosan megtervezett szerkezet megkönnyíti a szervizelést. A bizonyos típusokhoz külön megvásárolható merevlemez növeli a lapolvasási teljesítményt, és más előnyöket is nyújt.



Több feladatot végezhet el

- ▶ A nagy teljesítményű, 1,2 GHz-es, négymagos processzor és az akár 6 GB memória révén percenként akár 66 oldal* nyomtatható és percenként akár 144 oldal is beolvasható.
- ▶ A nagy teljesítményű papírkezelés megbízható adagolást nyújt számos papírtípushoz és -mérethez, valamint akár 3300 lapos normál bemeneti kapacitást.
- ▶ A bizonyos típusokhoz külön megvásárolható merevlemez optikai karakterfelismerési és továbbfejlesztett lapolvasási funkciókat kínál.
- ▶ Ethernet-, USB- vagy egyszerű mobilnyomtatási kapcsolaton keresztül csatlakoztatható.

Egyszerű interakció

- ▶ Az intuitív 17,8 cm-es színes érintőkijelző könnyed, táblagépszerű kezelést kínál testreszabható kényelmi és hatékonyságnövelő alkalmazásokkal.
- ▶ Az előlről hozzáférhető papírvezetés és be-/kikapcsolás azt jelenti, hogy az eszköz hátoldalához szinte soha nem kell hozzányúlni.
- ▶ A problémák gyors megoldását innovatív javítási funkciók támogatják, mint például az alkatrészek és kellékanyagok egy ajtónyitással történő elérése.

Mindig használatra kész

- ▶ A hosszú élettartamú beégető egység és képkalkotó alkatrészek meghosszabbítják a rendelkezésre állást.
- ▶ Az Unison™ csere festékkazetták akár 55 000 oldalt** képesek kiváló minőségben nyomtatni (a pontos adatokért lásd a típusok műszaki adatait).
- ▶ Az acélkeret és a tartós kivitel jól bírja az erős igénybevételt és a megterhelő környezeti hatásokat.

Teljes körű biztonság

- ▶ A Lexmark teljes körű biztonsági architektúrája megvédi az adatait a dokumentumokban, az eszközön és a hálózaton.
- ▶ Keypoint Intelligence - a Buyers Lab a Lexmarknak ítélte a neves BLI PaceSetter díjat a „Dokumentumbeolvasás biztonsága” kategóriában.***



Környezettudatos kivitel


- ▶ Az energiakezelési funkciók csökkentik az energiafogyasztást aktív vagy alvó módban.
- ▶ Az alapállásban bekapcsolt kétoldalas nyomtatás papírt takarít meg.
- ▶ Az eszköz EPEAT® Gold és ENERGY STAR® tanúsítvánnyal rendelkezik.
- ▶ A díjnyertes Lexmark Kellékanyag-visszagűjtési Programon keresztül újrahasznosíthatja a használt festékkazettákat.

*A nyomtatási és másolási sebesség meghatározása az ISO/IEC 24734 és az ISO/IEC 24735 szabvány szerint történt (ESAT). További információért lásd: www.lexmark.com/ ISOspeeds.

** A nyomtatható oldalak átlagos számának közlése az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően történik.

*** Nyugat-európai adatok alapján megítélt díj

Lexmark MX720 család



- 1 MX721 és MX722 17,8 cm-es színes e-Task érintőkijelzővel
739,1 x 558,8 x 578,4 mm
- 2 100 lapos többcélú adagoló
A méretek az alaptípusra érvényesek
- 3 550 lapos tálca
A méretek az alaptípusra érvényesek
- 4 550 lapos tálca
110 x 428 x 510 mm

- 5 2100 lapos tálca
350 x 428 x 510 mm
- 6 Görgős talp
- 7 250 lapos tálca
80 x 428 x 510 mm
- 8 550 lapos zárható tálca
110 x 428 x 510 mm

- 9 250 lapos zárható tálca
80 x 428 x 510 mm
- 10 Elforgatható szekrény
263 x 476 x 600 mm
- 11 Állítható nyomtatóállvány
584,2 x 596,9 x 596,9 mm
- 12 Távtartó további magasztáshoz
110 x 428 x 510 mm

- Alapfelszereltség
- Külön megvásárolható

1. megjegyzés: Akár 3 külön megvásárolható 550 lapos tálcat VAGY egy külön megvásárolható 550 lapos tálcat és egy külön megvásárolható 2100 lapos tálcat támogat. A maximális papírbemeneti kapacitás érdekében telepítsen egy külön megvásárolható 550 lapos tálcat és egy külön megvásárolható 2100 lapos tálcat. Ha telepítve van a 2100 lapos tálca, annak az alsó tálcnak kell lennie, és görgős talp szükséges.

2. megjegyzés: A megjelenített méretek „magasság x szélesség x mélység” formában értendők. A támogatott konfigurációkkal kapcsolatos további információk a Nyomtatók, kiegészítők és állványok kompatibilitási útmutatójában találhatóak a http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/ címen.

© Lexmark, 2018. Minden jog fenntartva.

A Lexmark, a Lexmark embléma és az Unison a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az AirPrint® és az AirPrint embléma® az Apple, Inc. védjegyei. Az ENERGY STAR® az Egyesült Államokban bejegyzett védjegy. A Google Cloud Print™ a Google Inc. védjegye. A MOPRIA®, a Mopria® embléma™ és a Mopria® Alliance emblémák a Mopria Alliance, Inc. védjegyei, szolgáltatásjegyei vagy tanúsító védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Ez a termék az OpenSSL Project által az OpenSSL Toolkit szolgáltatásban való használatra kifejlesztett szoftvert tartalmaz (<http://www.openssl.org/>).

Termékjellemzők	Lexmark MX721ade	Lexmark MX722ade	Lexmark MX722adhe
Nyomatás			
Kijelző	Lexmark e-Task 17,8 cm-es színes érintőképernyő		
Nyomatási sebesség: Akár ⁴	fekete: 62 lap/perc		fekete: 66 lap/perc
Első oldal kinyomatási ideje	fekete: 4.2 másodperc		fekete: 4.0 másodperc
Nyomatás felbontása	fekete: 1200 Képmínőség, 1200 x 1200 dpi, 2400 képmínőség, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi		
Memória	alapmodell: 2048 MB / maximális: 6144 MB		
Merevlemez	Lehetőség van		Mellékelve
Javasolt havi terhelés ²	5000 - 75000 lap		5000 - 100000 lap
Maximális havi terhelhetőség: akár ³	300000 lap/hónap		350000 lap/hónap
Másolás			
Másolási sebesség: Akár ⁴	fekete: 61 másolat/perc		fekete: 66 másolat/perc
Első másolatig: eltelt idő kevesebb mint	fekete: 4.2 másodperc		fekete: 4.0 másodperc
Lapolvasás			
Szkenner típus / ADF szkennelés	Lapos szkenner az ADF segítségével / DADF (egyszeri duplex)		
A4/Letter Kétoldalas szkennelési sebesség: Akár	fekete: 144 / 150 oldal/perc / színes: 144 / 150 oldal/perc		
A4/Letter Szkennelési sebesség: Akár	fekete: 72 / 75 oldal/perc / színes: 72 / 75 oldal/perc		
Másoló/fax/szkenner: bemeneti papír kapacitás	ADF: 200 75 g/m ² -es lapok		
Faxolás			
Modem sebesség	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps		Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
Kellékanyag⁷			
Kazetta nyomtatható oldalainak száma ¹	akár: 7,500 oldalas kazetta, 35.000 oldalas extra nagy kapacitású patron, 15 000 oldalas fekete, magas hozamú patron	akár: 7,500 oldalas kazetta, 15 000 oldalas nagy hozamú patron, 35.000 oldalas extra nagy kapacitású patron, 55 000 oldalas Ultra Nagy kapacitású festékkazetta	
Képfalkó egység becsült kapacitása: akár	150000 oldal, nyomtatási feladatonként átlag 3 letter/A4 oldallal és 5% fedettséggel számolva		
A termékkel szállított festék ¹	ek: 11 000 képpontos indító indító programkazetta		
Papírkezelés			
Papír kezelés alapkiépítés	550 lapos bemenet, 100 lapos többcélú lapadagoló, 550 lapos kimeneti tároló, Integrált duplex		
Opció papír kezelési	250 lapos tálca, 550 lapos tálca, 2100 lapos tálca, 250 lapos zárható tálca, 550 lapos zárható tálca		
Bemeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 650 75 g/m ² -es lapok / maximális: 3300 75 g/m ² -es lapok		
Kimeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 550 75 g/m ² -es lapok / maximális: 550 75 g/m ² -es lapok		
Támogatott média típusok	Kártya készlet, Kettős webcímkék, borítékok, Integrált címkék, Papírcímkék, Közöséges papír, A fóliák, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Támogatott média méretek	10 boríték, 7 3/4 boríték, 9 boríték, A4, A5, B5 boríték, C5 boríték, DL boríték, Végrehajtó, ívlap, JIS-B5, Jogi, Levél, Nyilatkozat, Egyetemes, Oficio, A6		
Általános⁴			
Szabványos portok	Egy belső kártyahely, Hi-Speed tanúsítvánnyal rendelkező USB 2.0 specifikáció (B típus), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Elülső USB 2.0 specifikáció Hi-Speed Certified port (A típus), Hátdoldali nagysebességű USB 2.0-tanúsított (A típus) csatlakozó		
Opcionális hálózati portok / Opcionális portok	Marknet N8370 WiFi lehetőség, MarkNet N8230 Fiber Ethernet nyomtatókiszolgáló, Marknet N8372 WiFi lehetőség / Belső RS-232C soros, Belső 1284-B kétirányú párhuzamos		
Zajszint: működés közben	nyomatás: 57 dBA / másolás: 60 dBA / szkennelés: 56 dBA		
Különleges működési környezet	Relatív páratartalom: 8 - 80%, Hőmérséklet: 10 - 32 °C, Magasság: 0 - 2896 méter		
Garancia	1-Year Onsite Service, Next Business Day		
Méret (mm - magasság x szélesség x mélység) / Súly	739.1 x 558.8 x 578.4 mm / 44.1 kg		

A jelen brosrában szereplő információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A Lexmark nem felelős a hibákért vagy a hiányosságokért. Az MX721 alapkiépítésben merevlemez tartalmaz.

¹ Átlagos szabványos oldalkapacitására deklarált érték az ISO / IEC 19752. ² Az "Ajánlott havi lapmennyiség" olyan oldalak köre, amelyek segítenek az ügyfeleknek értékelni a Lexmark termékajánlatait azon hónapok átlagos száma alapján, amelyeket az ügyfelek havonta szándékoznak nyomtatni az eszközön. A Lexmark azt javasolja, hogy a havi oldalszám az optimális készülék teljesítményének a megadott tartományon belül legyen, olyan tényezőkön alapulva, mint például: kellek cserélési intervallumai, papírteljesítményi időközök, sebesség és tipikus felhasználói használat. ³ A "Maximális havi teljesítményciklus" az a maximális számú oldal, amelyet egy készülék egy hónapon belül több művelet használatával képes kiszolgálni. Ez a mutató összehasonlíthatja a többi Lexmark nyomtatóval és MFP-vel szembeni robusztusságot. ⁴ A nyomtatókat bizonyos licenc / szerződés feltételei mellett adják el. További részletek: www.lexmark.com/printerlicense. ⁵ A tényleges hozam más tényezők, például a készülék sebessége, a papírméret és a papíradagolási orientáció, a festéktakarékosság, a tálcáforrás, a csak fekete-fehér nyomtatás aránya és az átlagos nyomtatási feladat összetettsége alapján változhat. ⁶ Az ISO / IEC 24734 és az ISO / IEC 24735 szabvány (ESAT) szerint mért nyomtatási és másolási sebesség. További információ: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷ A termék csak olyan helyettesítő patronokkal működik, amelyeket egy adott földrajzi régióban való használatra terveztek. További részletek: www.lexmark.com/regions.