

## Speciális funkciók, sokoldalúság és a munkafolyamatok integrálása nagyobb munkacsoportok számára

Teljesítményre tervezve, a nagy nyomtatási sebesség és a kellékanyagok hatékony felhasználásának szem előtt tartásával. Az MC800 sorozatba tartozó színes A3-as többfunkciós nyomtató ideális a nagyobb teherbírást igénylő munkacsoportok számára, akár 35 oldal/perc sebességgel, mindössze 9,5 másodperces első nyomtatásig és 10 másodperces első másolatig tartó idővel. Biztonságos és felhasználóbarát funkcionalitást kínál, ami lehetővé teszi a dokumentum-munkafolyamatok egyszerű és hatékony integrációját és kezelését.

Az MC800 sorozat tagjai az OKI díjnyertes digitális LED-es nyomtatási technológiájának megbízhatóságát kiterjedt másolási funkciókkal ötvözik egyetlen nagy sebességű, egyszerűen használható eszközben, így biztosítva kiemelkedő nyomtatási és másolási minőséget, valamint átfogó lapolvasási megoldásokat és dokumentumkezelést.

Az OKI intelligens bővíthető platformjának (smart Extendable Platform, sXP) köszönhetően az MC800 sorozat a dokumentum-munkafolyamatok igazi motorja, a készüléket és az összes dokumentumfunkciót működtető, egyszerűen használható, testre szabható 7 hüvelykes érintőképernyővel.

### Kiemelkedő funkciók a mindennapos dokumentumkövetelmények támogatására

- Testre szabható 7 hüvelykes színes LCD érintőképernyő könnyen átlátható menürendszerrel, továbbfejlesztett súgófunkciók és feladatmakró funkciók a gyakori műveletekhez
- Az OKI intelligens bővíthető platformja (smart Extendable Platform, sXP) zökkenőmentes integrációt tesz lehetővé a dokumentum-munkafolyamatokkal és más gyártók megoldásaival
- Beépített szoftvermegoldások a bővebb funkcionalitás és vezérlés érdekében, többek között SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smartPrintSuperVision és mobil nyomtatási megoldások
- Az ultra nagy kapacitású festékkazetták csökkentik a fenntartási költségeket és a felhasználói beavatkozás szükségességét
- 3 év jótállás, többletköltség nélkül, 30 napon belüli regisztráció esetén



### Továbbfejlesztett faxfunkciók Super G3 sebességgel

- A Super G3 nagy sebességgel küldi és fogadja a faxokat, akár 392 dpi felbontással
- Dokumentumok faxolása közvetlenül a számítógépről vagy a számítógépére, illetve faxok továbbítása másik faxgépre vagy egy e-mail-címre
- Reklámfaxok blokkolása, illetve a bejövő faxok tárolása és megtekintése a 7 hüvelykes kijelzőn
- A 40 gyorsomb és 1 000 gyorstárcsászás segítségével időt takaríthat meg

### Tegye hatékonyabbá a dokumentum-munkafolyamatot a nagy felbontású LED-es színes lapolvasóval

- Gyors, akár 50 beolvasás/perces szkennelési sebesség és 100 lapos RADF (automatikus fordítós dokumentumadagoló) az egy- és kétoldalas dokumentumokhoz
- USB-s és hálózati TWAIN-szkennelés és a szkennelési beállítások mentése ismétlődő feladatokhoz
- Az LDAP közvetlen hozzáférést biztosít a kapcsolattartási és e-mailes adatokhoz rendelt címtárkiszolgálóról
- A feladatfelépítés funkció lehetővé teszi több beszkennelt dokumentumból egyetlen dokumentum létrehozását
- Közvetlen szkennelés a következőkre: USB, hálózati mappa, e-mail, FTP-kiszolgáló, helyi számítógép és távoli szkennelés



### Kivételes színek bámulatos gyorsasággal

- Nagy felbontású színes és fekete-fehér nyomtatás akár 35 lap/perces nyomtatási sebességgel és 9,5 másodperces első nyomtatásig tartó idővel
- Kétoldalas nyomtatás alapkiépítésben és titkosított biztonságos nyomtatás funkció a védett nyomtatásért
- Akár 2 005 lapos papírkapacitás automatikus érzékelős többcélú tálcával a különféle méretű és súlyú médiumok széles skálájának nyomtatásához, A6-tól 1,3 m hosszú transzparenszig, akár 256 g/m<sup>2</sup> tömegig



### Kiemelkedő másolási minőséget biztosító LED-es szkennelés és nyomtatás

- Gyors, akár 35 másolat/perces, kiváló minőségű másolás automatikus dokumentumleválogatással és mindössze 10 másodperces első másolatig tartó idővel
- A feladatmakró funkció lehetővé teszi a felhasználó számára a gyakran használt másolási beállítások mentését
- Azonosítókártya-másolás funkció a kétoldalas azonosítókártyák egy lapra való egyszerű másolásához
- Kényelmes, beépített tűzőgép alapfelszereltséggel az utómunkák egyszerű kivitelezéséhez

### Elérhető változatok

- dn kétoldalas, hálózatos
- dnct kétoldalas, hálózatos, gépszekrény + 2. tálcá
- dnv kétoldalas, hálózatos, 2./3. tálcá/4. tálcá

A4/A3	✓
Színes/fekete-fehér	✓
Nyomtatás, szkennelés, másolás és fax	✓
A6-tól 1,3 m hosszú transzparenszig, akár 256 g/m <sup>2</sup> tömegig	✓
1 – 30+ felhasználó	✓



# MC853/MC883 – Színes és fekete-fehér multifunkciós termékek

Megjegyzés: Eltérő rendelkezés hiányában a műszaki adatok mindkét nyomtatótípusnál azonosak.

NYOMTATÓ	
Nyomatási sebesség	<b>MC853:</b> A4: 23 lap/perc színes/fekete-fehér; A3: 13 lap/perc színes/fekete-fehér <b>MC883:</b> A4: 35 lap/perc színes/fekete-fehér; A3: 20 lap/perc színes/fekete-fehér
Első nyomat elkészítési ideje	<b>MC853:</b> 14 másodperc színes/fekete-fehér <b>MC883:</b> 9,5 másodperc színes/fekete-fehér
Bemelegedési idő	Legfeljebb 32 másodperc a bekapcsolást követően
Processzor sebessége	800 MHz

SZKENNELÉS	
Felbontás	600 x 600 dpi
Sebesség	Akár 50 beolvasás/perc
Színmélység	24 bites kimenet (8 bit x 3 RGB)
Dokumentumbemenet	Akár 100 lapos RADF
Kontraszt	7 szint
Formátum	PDF/nagy tömörítésű PDF/biztonságos PDF, TIFF, JPEG, XPS
Címjegyzék	LDAP, 1000 e-mail cím, 20 csoportcím
Szkenelési cél	Megosztott mappa (CIFS, FTP, HTTP), e-mail, USB-memória, helyi PC, távoli szkenelés

MÁSOLÁS	
Első másolat elkészítési ideje	<b>MC853:</b> 14,5 másodperc színes/fekete-fehér <b>MC883:</b> 10 másodperc színes/fekete-fehér
Sebesség	<b>MC853:</b> 23 másolat/perc színes/fekete-fehér <b>MC883:</b> 35 másolat/perc színes/fekete-fehér
Felbontás	300/600 dpi
Kicsinyítés/nagyítás	25-400 % zoom
Maximális másolatszám	999

FAX	
Csatlakoztathatóság	RJ11 x 2 (vonal/tel.) PSTN, PBX
Sebesség	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kbps
Gyorstárcsázás	40 egyértelműségi gyorsítvány (8 x 5 a görgetőgomb használatával), 1000 gyorstárcsázás
Csoportok	32
Körfax	Maximum 100
Lapmemória	256 MB (kb. 8 192 oldal küldés és fogadás)

CSATLAKOZÁS ÉS SZOFTVEREK	
Csatlakoztathatóság	USB 2.0 eszköz, 10/100/1000 Ethernet, Host USB x 2, 802.11a/b/g/n (opcionális)
Vezeték nélküli	PostScript3 (emuláció), PCL5c, PCL6(XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF (v1.7)
Nyomatási nyelvek	Minden elterjedt hálózati protokoll támogatása ethernet kártyán keresztül, belső webkiszolgálóval a nyomtató és a hálózati kártya beállításához és kezeléséhez. TCP/IPv4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS TCP-n keresztül, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD nyomtatás, WSD szkenelés, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, biztonságos protokollkiszolgáló, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN 802.11a/b/g/n, WPA2, személyes, vállalati
Hálózat és protokollok	Windows 7 (32 bit és 64 bit), Windows 8 (32 bit és 64 bit), Windows 8.1 (32 bit és 64 bit), Windows Server 2003 (32 bit és 64 bit), Windows Vista (32 bit és 64 bit), Windows Server 2008 (32 bit és 64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Windows Server 2012 (64 bit), Windows Server 2012 R2 (64 bit); Linux PPD; Mac OS 10.6.8-10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Kompatibilitás operációs rendszerekkel <sup>1</sup>	IP-szűrés, MAC-szűrés, SSL/TLS, EAP (IEEE802.1X), IPsec
Speciális hálózatkezelés	Color Correct, OKI LPR <sup>2</sup> , smart PrintSuperVision <sup>2</sup> , színpaletta <sup>2</sup> , sablonkezelő <sup>2</sup> , internetes illesztőprogram-telepítő <sup>2</sup> , firmware-frissítő eszköz, kezelőfelület-telepítő <sup>2</sup> , hálózati kiterjesztés <sup>2</sup> , nyomtatási feladatokat kezelő ügyfél, PS Gamma-beállító, profilség <sup>2</sup> , közvetlen PDF-nyomtatás <sup>2</sup> , konfigurációs eszköz <sup>2</sup> , ActKey <sup>2</sup> , hálózati kártya-beállító <sup>3</sup>
Dokumentumkezelés	SENDYS Explorer <sup>2</sup> , ABBYY FineReader 12 Sprint

KEZELŐPANEL	
LCD-érintőképernyő	7 hüvelykes (17,5 cm) színes, hátsó megvilágítású LCD-érintőképernyő és billentyűk; 23 gomb, 2 LED

NYOMTATÁSI MINŐSÉG	
Felbontás	<b>MC853:</b> ProQ 2400 multi-level technológia, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi <b>MC883:</b> 1200 x 1200 dpi, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

<sup>1</sup>Az illesztőprogramok legújabb kiadásait és a támogatott operációs rendszerekkel kapcsolatos információkat az OKI helyi honlapján találhatja meg.

<sup>2</sup>Csak Windows. <sup>3</sup>Csak Mac. <sup>4</sup>Összes kellékanyag együtt

\*Festékkazetta: A4-es oldalak száma ISO/IEC 19798 szerinti fedettségnél.

\*\*Dob: Nyomatott A4-es oldalak átlagos száma.

A nyomtató tartozéka egy 2 500 db A4-es oldal nyomtatásához elegendő festékkazetta.



### 3 év helyszíni jótállás

Független tesztek tanúbizonyítása szerint készülékeink megfelelnek a legmagasabb szintű minőségi és műszaki szabványoknak. Olyannyira bízunk termékeink magas színvonalában, hogy a hagyományos jótállást három évre hosszabbítjuk, többletköltség nélkül. Hogy jogosult legyen a kiterjesztett jótállásra, csupán regisztrálnia kell termékét a vásárlástól számított 30 napon belül. További információkért látogasson el a következő oldalra: [www.okihu.hu/WARRANTY](http://www.okihu.hu/WARRANTY)

Regisztráció nélkül az egész Európában érvényes standard, 1 éves garancia vonatkozik a termékre.



© Szerzői jog 2020 OKI EUROPE LTD. Az OKI EUROPE (Csehország, Szlovákia és Magyarország) az OKI EUROPE LIMITED, odštěpný závod kereskedelmi neve (székhelye Futurama Business Park Sokolovska 668/136d 186 00 Praha 8 Cseh Köztársaság) és fióktelepe az OKI EUROPE LIMITED, egy Angliában bejegyzett vállalat cégjegyzékszám 02203086, székhelye Blays House, Wick Road, Egham, Surrey, TW20 0JH, Egyesült Királyság.  
Az OKI EUROPE LTD az OKI Electric vállalatcsoport tagja.  
Az adatok értesítés nélkül változhatnak. Minden védjegy elfogadott. Verziószám 1.0 02/2020.

BETŰTÍPUSOK	
Nyomatató-betűtípusok	Méretezhető: 87 betűtípus PCL- és 80 betűtípus PostScript-emulációhoz, 4 PCL betűtípus (sornyomtató, OCR-A/B, USPS ZIP vonalkód)
Vonalkód	Egy méret 10 típusa 26 változattal: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, két méret 2 típusa: PDF417, QR-kód

PAPÍRKEZELÉS	
Papírkapacitás	<b>1. tálcá:</b> 300 db 80 g/m <sup>2</sup> -es lap; <b>Többcéli tálcá:</b> 100 db 80 g/m <sup>2</sup> -es lap; <b>RADF:</b> 100 db 80 g/m <sup>2</sup> -es lap
Papírkapacitás opcionális 2. tálcával + gépszekrény	535 db 80 g/m <sup>2</sup> -es lap (alapfelszereltség a dncnt készüléken)
Papírkapacitás opcionális 2./3./4. tálcával + görgős alap	1 605 db 80 g/m <sup>2</sup> -es lap (alapfelszereltség a dnv készüléken)
Maximális papírkapacitás	<b>dn:</b> 400 db 80 g/m <sup>2</sup> -es lap; <b>dncnt:</b> 935 db 80 g/m <sup>2</sup> -es lap; <b>dnv:</b> 2 005 db 80 g/m <sup>2</sup> -es lap
Papírméret	<b>1. tálcá:</b> A3, A4, A5, A6, B4, B5 2./3./4. <b>tálcá:</b> A3, A4, A5, B4, B5 <b>Többcéli tálcá:</b> A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11-es méretű boríték (Com-10, DL, C5, C4), Egyéni méret (akár 1 321 mm-es hossz, beleértve a bannereket is); <b>RADF:</b> A3, A4, A5, A6, B4, B5; Kétdoldalas: A3, A4, A5, B4, B5. Támogatott egyedi méretek: Szélesség 64–297 mm Hosszúság: 90–1 321 mm
Kétoldalas funkció	Standard
Papírkimenet	<b>Nyomatott oldallal felfelé:</b> 100 lap (80 g/m <sup>2</sup> ) <b>Nyomatott oldallal lefelé:</b> 1. rekesz: 250 lap (80 g/m <sup>2</sup> ) 2. rekesz: 100 lap (80 g/m <sup>2</sup> )

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Memória	RAM alapkiépítésben: 1,26 GB; Szabványos merevlemez meghajtó: 250 GB
Környezet	<b>Üzemi hőmérséklet/páratartalom:</b> 10–32 °C (javasolt: 17–27 °C) / 20–80% relatív páratartalom (RH) (javasolt: 50–70% RH); <b>Tárolási hőmérséklet/páratartalom:</b> -10 °C–43 °C / 10%–90% relatív páratartalom
Tápellátás	Egyfázisú 220-240 V AC, 50/60 Hz +/- 2% frekvencia
Energiafogyasztás	<b>Átlagos:</b> < 850 W; <b>Max:</b> < 1400 W; <b>Tétlen:</b> < 120 W (átlagosan); <b>Energiaatakarékos üzemmód:</b> < 30 W Alvó üzemmód: < 3 W
Zajszint	<b>Üzemi:</b> legfeljebb 54 dB(A); <b>Készenléti állapot:</b> 37 dB(A); <b>Energiaatakarékos:</b> Háttérszint
Méret (Ma x Szé x Mé)	<b>dn:</b> 700 x 563 x 600 mm; <b>dncnt:</b> 1216 x 563 x 600 mm; <b>dnv:</b> 1216 x 563 x 600 mm
Súly*	<b>dn:</b> 64 kg; <b>dncnt:</b> 90 kg; <b>dnv:</b> 94 kg
Terhelhetőség	<b>MC853:</b> Maximum: 60 000 oldal/hónap; <b>Átlag:</b> 8 000 oldal/hónap <b>MC883:</b> Maximum: 75 000 oldal/hónap; <b>Átlag:</b> 10 000 oldal/hónap
Jótállás	3 év kiterjesztett garancia a vásárlást követő 30 napon belüli regisztráció esetén
Termérendelési számok	<b>MC853dn:</b> 45850404 (2AC: 45850603); <b>MC853dncnt:</b> 45850601 (2AC: 45850604); <b>MC853dnv:</b> 45850602 (2AC: 45850605) <b>MC883dn:</b> 45850304 (2AC: 09006110); <b>MC883dncnt:</b> 09006108 (2AC: 09006111); <b>MC883dnv:</b> 09006109 (2AC: 09006112)

KIEGÉSZÍTŐK	
Rendelési számok	Opcionális tálcá 45887302; Gépszekrény 45893702; Görgős alap 45889502; Vezeték nélküli LAN 45830202

KELLÉKANYAGOK (RENDELÉSI SZÁMOK)	
Festékkazetták* (7 300 oldal) (MC853/MC883)	Cián: 45862839 (EU-n kívül: 45862851); Magenta: 45862838 (EU-n kívül: 45862850); Sárga: 45862837 (EU-n kívül: 45862849)
Festékkazetták* (7 000 oldal) (MC853/MC883)	Fekete: 45862840 (EU-n kívül: 45862852)
Festékkazetták* (10 000 oldal) (MC883)	Cián: 45862816 (EU-n kívül: 45862847); Magenta: 45862815 (EU-n kívül: 45862846); Sárga: 45862814 (EU-n kívül: 45862845)
Festékkazetta* (15 000 oldal) (MC883)	Fekete: 45862818 (EU-n kívül: 45862848)
Fényhenger** (30 000 oldal)	Cián: 44844471; Magenta: 44844470; Sárga: 44844469; Fekete: 44844472
Továbbítózsalag (80 000 oldal)	44846204
Beégető egység (100 000 oldal)	44848805
Kényelmes tűzőgép (3 000 kápos)	45513301

## OKI EUROPE (CZECHIA, SLOVAKIA & HUNGARY)

Futurama Business Park  
Sokolovska 668/136d,  
186 00 Praha 8  
Czech Republic  
+36 1 814 8000  
[WWW.OKI.COM/HU](http://www.oki.com/hu)

**OKI**  
Open up your dreams