



Lexmark MS725dvn

A Lexmark MS725dvn megbízhatóan együttműködik többféle mérettel és anyaggal a kis, keskeny formátumú papíroktól a műanyag kültéri hordozókig.

Cikkszám

50G0630

Nyomatási technológia

Monokróm lézer

Munkacsoport mérete

Nagy munkacsoport

Érintőképernyős kijelző

No

Kijelző

2,4 hüvelykes (60 mm) színes LCD kijelző

Nyomatási sebesség (A4, fekete)

Akár 52 lap/perc⁵

Nyomatási sebesség (A4, fekete) kétoldalas

Akár 32 oldal/perc⁵

Első oldal kinyomatási ideje (fekete)

mindössze 8 másodperc

Duplex (kétoldalas) nyomtatás

Integrated Duplex

Nyomatás felbontása, fekete

1200 Képmínőség, 1200 x 1200 dpi, 2400 képmínőség, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi

Processzor

Dual Core, 1000 MHz

Memória, alapmodell

512 MB

Memória, maximális

4608 MB

Merevlemez

Lehetőség van

Támogatott Apple operációs rendszerek

Apple OS X (10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13)

Citrix MetaFrame

Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix MetaFrame XP Presentation Server or Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0., Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2000 Server running Terminal Services with Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, Microsoft Windows Server 2012 with Citrix XenApp 6.0, 6.5

Támogatott Linux operációs rendszerek

Debian GNU/Linux 7.0, 8.0, SUSE Linux Enterprise Server 10, 11, 12, openSUSE Linux 13.2, Ubuntu 16.04 LTS, Fedora 23, 24, Red Hat Enterprise Linux WS 6, 7, openSUSE Linux 42.3

Támogatott Microsoft Windows operációs rendszerek

Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 10

Támogatott Novell operációs rendszerek

Novell NetWare 6.5 Open Enterprise Server, Novell NetWare 5.1(SP 6+), 6.0(SP 3+) with Novell Distributed Print Services (NDPS), Novell Open Enterprise Server on SUSE Linux Enterprise Server, Novell Open Enterprise Server 2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP4, Novell Open Enterprise Server 11 on SUSE Linux Enterprise Server 11, Novell Open Enterprise Server 2 SP2 on SUSE Linux Enterprise Server 10 SP3 3

Támogatott UNIX operációs rendszerek

Sun Solaris x86 10, 11, Sun Solaris SPARC 10, 11, IBM AIX 6.1, 7.1

Papír kezelés alapkiépítés

550 lapos bemenet, 100 lapos többcélú lapadagoló, 550 lapos kimeneti tároló, Integrated Duplex

Opció papír kezelési

250 lapos tálca, 550 lapos tálca, 2100 lapos tálca, 250 lapos zárható tálca, 550 lapos zárható tálca, 4 bites postaláda, Tűző finiser, Tűzőrögzítő finiser, Nagy kapacitású kimeneti bővítő, Kimeneti bővítő

Bemeneti lapkapacitás, alapkiépítés

Akár 650 75 g/m²-es lapok

Bemeneti lapkapacitás, maximális

Akár 4400 75 g/m²-es lapok

Kimeneti lapkapacitás, alapkiépítés

Akár 550 75 g/m²-es lapok

Kimeneti lapkapacitás, maximális

Akár 2550 75 g/m²-es lapok

Támogatott papír súly - normál tálca (g/m²)

60 - 176 g/m²

Papírbemenet

2

Maximális papírbemenet

6

Támogatott média típusok

Card Stock, Kettős webcímkék, Integrált címkék, Paper Labels, Plain Paper, Poliészter címke, A fóliák, Vinil címke, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

Támogatott média méretek

A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6

Görgős talp

Választható

Szabványos portok

Egy belső kártyahely, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Elülső USB 2.0 specifikáció Hi-Speed Certified port (A típus)

Opcionális portok

Belső RS-232C soros, Belső 1284-B kétirányú párhuzamos

Opcionális hálózati portok

Marknet N8370 WiFi lehetőség, MarkNet N8230 Fiber Ethernet nyomtatókiszolgáló, Marknet N8372 WiFi lehetőség

Közvetlen USB-csatlakozás

Igen

Ethernet hálózat

Yes

Hálózati protokoll támogatás

TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP/IP IPv6, TCP, UDP

Hálózati nyomtatási módok

LPR/LPD, Közvetlen IP (9100-as port), Enhanced IP (Port 9400), Biztonsági IP (96xx port), FTP, TFTP, ThinPrint .print integráció, Telnet, IPP 1.0, 1.1, 2.0 (Internet Printing Protocol), Microsoft Web Services WSD, Húzza ki a nyomtatást

Hálózatkezelési protokollok¹

HTTP, HTTPS (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutolP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger,

Hálózatbiztonság

SNMPv3, 802.1x hitelesítés: MD5, MSCHAPv2, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IPsec

Nyomtatható terület (metrikus)

4.2 a felső, alsó, jobb és bal szélétől ... mm-en belül

Lapleíró nyelvek (szabványos)

PCL 5e emuláció, PCL 6 Emulation, Személyes nyomtatók adatfolyama (PPDS), PostScript 3 emuláció, Közvetlen kép, Microsoft XPS (XML papír specifikáció), AirPrint™, PDF 1.7 emuláció

Vonalkód betűtípusok

3 of 9 scalable PCL 5e fonts in Narrow, Regular and Wide, 158 skálázható PostScript betűtípus, 2 PCL bitmap fonts, 39 skálázható PPDS betűtípus, 5 PPDS bittérképes betűtípus, 84 scalable PCL fonts, OCR-A, OCR-B scalable PCL 5e fonts, For more information, refer to the Technical Reference.

Kazetta nyomtatható oldalainak száma (akár)

7,500 oldalas kazetta, 15 000 oldalas nagy hozamú patron, 35.000 oldalas extra nagy kapacitású patron, 55 000 oldalas Ultra Nagy kapacitású festékkazetta, Átlagos folyamatos patron hozam megadott számú szabványos oldal felsorolt. Nyilvánítva hozam érték az ISO / IEC 19798.

Képkalkoló egység becsült kapacitása

Akár 150000 oldal, nyomtatási feladatonként átlag 3 letter/A4 oldallal és 5% fedettséggel számolva⁴

A termékkel szállított festék(ek)

11 000 képpontos indító indító programkazetta

Cserekazettákkal:

Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/ regions for more details.

Csomagolt méret (mm - magasság x szélesség x mélység)

565 x 550 x 650 mm

Csomagolt súly (kg)

31.0 kg

Méret (mm - magasság x szélesség x mélység)

445 x 428 x 510 mm

Súly

25.4 kg

Zajszint nyugalmi állapot

28 dBA

Zajszint (nyomatás) működés közben

56 dBA

Zajszint, kétoldalas nyomtatási módban, működés közben

55 dBA

Csendes üzemmód

54 dBA

Energy Star

nem

Átlagos teljesítmény hibernált módban

0.2 watt

Átlagos teljesítmény alvó módban

1.3 watt

Átlagos tápfelvétel készenléti módban

95 watt

Átlagos energiafogyasztás nyomtatás közben

690 watt

Átlagos teljesítményfelvétel kétoldalas nyomtatáskor

530 watt

Energy Star tipikus elektromos fogyasztás (TEC)

5.1 kilowattóra hetente

Garancia

1-Year Onsite Repair, Next Business Day

Termék tanúsítványok

ICES-003 Class B, BSMI Class B, VCCI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER

Maximális havi terhelhetőség

Akár 300000 lap/hónap³

Javasolt havi terhelés

5000 - 75000 lap²

Különleges működési környezet

Humidity: 8 to 80% Relative Humidity,
Temperature: 10 to 32°C (50 to 90°F),
Magasság: 0 - 2896 méter

Licenz/megállapodás feltételek

Printers are sold subject to certain license/ agreement conditions. See www.lexmark.com/ printerlicense for details.

Származási ország

China (PRC)

UNSPSC kód

43212105

¹This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

²"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage.

³"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs.

⁴Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity.

⁵Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds.

P/N	Festékpátronok	P/N	Alkalmazások (megoldások)
58D0UA0	Lexmark 58D0UA0 ultranagy kapacitású fekete tonerkazetta	40C9201	IPDS-kártya
58D2000	Lexmark 58D2000 fekete, a visszajuttatási programban részt vevő tonerkazetta	40C9200	Úrlap- és vonalkódkártya
58D2H00	Lexmark 58D2H00 visszajuttatási programban részt vevő nagy kapacitású fekete tonerkazetta	40C9202	PRESCRIBE-emulációs kártya
58D2X00	Lexmark 58D2X00 fekete, extranagy kapacitású, a Lexmark visszajuttatási programjában részt vevő tonerkazetta		
58D2U00	Lexmark 58D2U00 visszajuttatási programban részt vevő ultranagy kapacitású fekete tonerkazetta	P/N	Kapcsolat
58D0Z00	Lexmark 58D0Z00 Black Return Programme Imaging Unit	27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 száloptikás Ethernet-csatlakozós nyomtatókiszolgáló
58D0ZA0	Lexmark 58D0ZA0 Black Imaging Unit	27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló
58D2H0E	Lexmark 58D2H0E ultranagy kapacitású fekete, szerződéssel értékesített festékkazetta	27X6510	MarkNet N8370 802.11 a/b/g/n/ac vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló
58D2X0E	Lexmark 58D2X0E extra kapacitású fekete, szerződéssel értékesített festékkazetta	1021231	Párhuzamos kábel
58D2U0E	Lexmark 58D2U0E ultranagy kapacitású fekete, szerződéssel értékesített festékkazetta	1021294	USB kábel (2 méteres)
58D0Z0E	Lexmark 58D0Z0E Corporate Imaging Unit	14F0100	RS-232C Serial Interface Card
58D0UAL	Lexmark 58D0UAL Black Ultra High Yield Label Toner Cartridge	14F0000	Parallel 1284-B Interface Card
58D2U0L	Lexmark 58D2U0L visszajuttatási programban részt vevő ultranagy kapacitású fekete Label tonerkazetta	P/N	Bővített jótállás
58D2U07	Lexmark 58D2U07 visszajuttatási programban részt vevő ultranagy kapacitású fekete kétoldalas Label tonerkazetta	2363589	MS725 összesen 2 éves (1+1) helyszíni javítás
58D2U0N	Lexmark 58D2U0N szerződéssel értékesített, ultranagy kapacitású, fekete Label tonerkazetta	2363590	MS725 összesen 3 éves teljes (1+2) helyszíni javítás
58D2U08	Lexmark 58D2U08 szerződéssel értékesített, ultranagy kapacitású, fekete kétoldalas Label tonerkazetta	2363591	MS725 összesen 4 éves (1+3) helyszíni javítás
25A0013	Staple Cartridges (3 pack)	2363592	MS725 összesen 5 éves (1+4) helyszíni javítás
		2363593	MS725 1 éves helyszíni javítás – megújítás
		2363589P	PMS725 összesen 2 éves (1+1) helyszíni javítás
		2363590P	PMS725 összesen 3 éves (1+2) helyszíni javítás
		2363591P	PMS725 összesen 4 éves (1+3) helyszíni javítás
		2363592P	PMS725 összesen 5 éves (1+4) helyszíni javítás
		2363593P	PMS725 1 éves helyszíni javítás – megújítás
P/N	Papírkezelés		
50G0800	250-Sheet Tray		
50G0801	250-Sheet Tray		
50G0820	250-Sheet Lockable Tray		
50G0802	550-Sheet Tray		
50G0803	550-Sheet Tray Insert		
50G0822	550-Sheet Lockable Tray		
50G0804	2,100-Sheet Tray		
50G0849	Staple, Hole Punch Finisher		
50G0850	Staple Finisher		
50G0851	Output Expander		
50G0852	4-Bin Mailbox		
50G0853	High Capacity Output Expander		
50G0854	4.3 in. (11 cm) Spacer		
P/N	Bútor		
40C2300	Állítható állvány		
3073173	Elforgatható szekrény		
P/N	Memóriaopciók		
57X9801	256 MB Flash memóriakártya		
57X9814	Koreai karakterkészlet-kártya		
57X9815	Japán karakterkészlet-kártya		
57X9812	Egyszerűsített kínai karakterkészlet-kártya		
57X9810	Hagyományos kínai karakterkészlet-kártya		
27X0500	500+ GB Hard Disk		
57X0204	4GBx32 DDR3-DRAM		