

# BIZTONSÁGOS, KOMPAKT ÉS FELHŐHÖZ CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖK 40 LAP/PERCES CSÚCSSEBESSÉGGEL



## i-SENSYS MF460 sorozat

Az i-SENSYS MF460 sorozat fekete-fehér multifunkciós lézernyomtatók ideális választást jelentenek kisvállalkozások számára.



VÉDELMEZ NYÚJT A DOKUMENTUMAIÉD SZÁMÁRA



NAGYOBB HATÉKONYSÁG



INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY



EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELHŐBEN

## Védelmet nyújt a dokumentumaid számára

Dokumentumaid, eszközeid és hálózatod teljes körű védelmet élveznek. TLS1.3, indulási folyamat során végzett rendszerellenőrzés és biztonságos, PIN-kóddal végzett nyomtatás

## Intuitív felhasználói élmény

Egyszerű nyomtatási és szkennelési feladatok elvégzése egyérintéses Alkalmazáskönyvtár gombok segítségével. A rendezhető ikonok lehetővé teszik a képernyő testreszabását és a rutinfeladatok zökkenőmentes elvégzését.

## Nagyobb hatékonyság

Takarítson meg értékes időt az akár 40 lap/perces nyomtatási sebességgel, a 100 kép/perces beolvasási sebességgel, és a 14 másodperces bemelegedési idővel. Az Universal Print segítségével bárhol elérheti készülékét, és így megfelelhet az igényeknek.

## Együttműködés a felhőben

Használja ki a felhő erejét a felhőalapú tárhelyszolgáltatásokhoz – köztük a Google Drive-hoz, a DropBoxhoz és a OneDrive-hoz – való csatlakozási lehetőséggel.

**Canon**

## FUNKCIÓKAT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Fax			●
Nyomatási sebesség A4-es méret esetén	36 lap/perc	40 lap/perc	40 lap/perc
Kijelző	12,7 cm-es színes érintőképernyő	12,7 cm-es színes érintőképernyő	12,7 cm-es színes érintőképernyő
Biztonságos, PIN-kóddal védeett nyomtatás	●	●	●
Kétoldalas nyomtatás	●	●	●
Beépített felhőalapú csatlakoztathatóság	●	●	●
Alkalmazáskönyvtár	●	●	●
Egyutas kétoldalas szkenelés	●	●	●
Vezeték nélküli csatlakoztathatóság	●	●	●

# MŰSZAKI ADATOK

## A készülék típusa

## Elérhető funkciók

## NYOMTATÓ

### Nyomatási sebesség

Fekete-fehér többfunkciós lézernyomató  
MF465dw: nyomtatás, másolás, szkennelés és fax  
MF463dw/MF461dw: nyomtatás, másolás, szkennelés

MF465dw/MF463dw:

Egyoldalas: Akár 40 lap/perc (A4)

Akár 65,4 lap/perc (A5 – fekvő)

Kétoldalas: Akár 33,6 kép/perc (A4)

MF461dw:

Egyoldalas: max. 36 lap/perc (A4)

Akár 58,8 lap/perc (A5 – fekvő)

Kétoldalas: Akár 30,2 kép/perc (A4)

### Nyomatási eljárás

### Nyomatási felbontás

### Bemelegedési idő

### Első nyomat elkészülési ideje

### Nyomatónyelvek

### Betűkészletek

### Nyomatási margók

### Festéktakarékos üzemmód

### Feljelt nyomtatási funkciók

Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás

Max. 1200x1200 dpi

kb. 14 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól

Kb.: 5 másodperc vagy kevesebb

UFRII, PCL 5e<sup>2</sup>, PCL6, Adobe<sup>®</sup> PostScript<sup>3</sup>

45 PCL betűtípus

136 PostScript betűtípus

5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon

10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)

Igen

Titkosított biztonságos nyomtatás

Biztonságos nyomtatás

Nyomatás USB-eszközről (JPEG/TIFF/PDF)

Nyomatás közvetlenül a felhőből (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)

(PDF/JPEG)

Microsoft Universal Print

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás

Android: Mopria-tanúsítvány, Canon PRINT Business alkalmazás, Canon

Print Service beépülő modul

## MÁSOLÓ

### Másolási sebesség

MF465dw/MF463dw:

Egyoldalas (A4): max. 40 lap/perc

Kétoldalas (A4): max. 33,6 kép/perc

MF461dw:

Egyoldalas (A4): Akár 36 lap/perc

Kétoldalas (A4): Akár 30,2 kép/perc

### Első másolat elkészülési ideje (FCOT)

### Másolási felbontás

### Másolási módok

### Kétoldalas másolás

### Másolás több példányban

### Kicsinyítés/nagyítás

### Egyéb jellemzők

kb. 6,1 mp vagy kevesebb

Max. 600x600 dpi

Szöveg/fénykép, szöveg/fénykép (nagy sebességgel), fénykép, szöveg

1 oldalasról 2 oldalasra (automatikus)

Akár 999 másolat

25-400% 1%-os lépésekben

Másolatok szétválogatása, másolás 2-ről 1-re, másolás 4-ről 1-re, személyi igazolvány másolása, ütlevelemásolás

## SKENNER

### Típus

### Szkennelési felbontás

Szines

Optikai: max. 600x600 dpi

Továbbfejlesztett: max. 9600x9600 dpi

### Szkennelési sebesség

Egyoldalas fekete-fehér: 50 kép/perc (300x300 dpi)

Egyoldalas szines: 40 kép/perc (300x300 dpi)

Kétoldalas fekete-fehér: 100 kép/perc (300x300 dpi)

Kétoldalas szines: 80 kép/perc (300x300 dpi)

Egyoldalas fekete-fehér: 40 kép/perc (300x600 dpi)

Egyoldalas szines: 20 kép/perc (300x600 dpi)

Kétoldalas fekete-fehér: 80 kép/perc (300x600 dpi)

Kétoldalas szines: 40 kép/perc (300x600 dpi)

### Beolvasási színmélység

24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)

### Szűrkeárnyalatok

256 szint

### Kompatibilitás

TWAIN, WIA

### Max. beolvasási szélesség

216 mm

### Beolvasás e-mailbe

### Beolvasás számítógépre

### Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek

### Beolvasás USB-memóriaeszközre

### Beolvasás FTP-re

TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF

### Beolvasás a felhőbe<sup>1</sup>

TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>3</sup>

### IFAX

ITU-T.37

### FAX

CSAK MF465dw esetén

### Modem sebessége

33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal<sup>4</sup>)

### Vételi mód

Csak fax, automatikus fax./tel. váltás, üzenetrögzítő mód, kézi

### Faxfelbontás

Normál: 200x100 dpi

Finom: 200x200 dpi

Fénykép: 200x200 dpi

Szuperfinom: 200x400 dpi

### Faxmemória

Max. 256 oldal<sup>5</sup>

### Gyorshívószámok

Max. 104 hívószám

### Csoporthívások/címzettek

Max. 50 célállomás egy csoportban

### Körözvényadás

Max. 114 célállomás

### Memóriába mentés

Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával)

### Kétoldalas faxolás

Van (küldés és fogadás)

### Egyéb jellemzők

Feladónév (TTI), közvetlen küldés, TX-jelentés, sorozatos küldés

## MÉDIAKEZELÉS

### Szkennertípusa

Másolóóveg, kétoldalas ADF (egyutas)

### Papírbemenet (normál)

250 lapos kazetta

100 lapos többfunkciós tálcá

50 lapos ADF

### Papírbemenet (opcionális)

550 lapos kazetta

### Maximális papírbemeneti kapacitás

900 lap

### Papírkiadás

150 lap

### Médiatípusok

Normál papír, újrapiapír, nehéz papír, vékony papír, címke, képeslap, boríték

# i-SENSYS MF460 sorozat

## Médiáméretek

Kazetta (normál és opcionális):  
A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,  
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, egyéni méretek:  
min. 105x148 mm, max. 216,0x355,6 mm.

Többfunkciós tálcá:

A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO,  
B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, indexkártya, boríték  
(COMIO, Monarch, CS, DL), egyéni méretek: min. 76,2x127 mm  
Max. 216,0x355,6 mm

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egyéni méretek:  
min. 105x128 mm, 215,9x355,6 mm

## Nyomathordozók tömege

Kazetta (normál és opcionális): 60-120 g/m<sup>2</sup>

Többfunkciós tálcá: 60-199 g/m<sup>2</sup>

ADF: 60-120 g/m<sup>2</sup>

## Kétoldalas nyomtatás

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscape  
egyéni méretek (min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm)  
60-120 g/m<sup>2</sup>

## CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER

### Interfész típusa

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli  
802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás

### Kompatibilis operációs rendszerek

Windows<sup>®</sup> 11 / Windows<sup>®</sup> 10 / Server<sup>®</sup> 2022 / Server<sup>®</sup> 2019 / Server<sup>®</sup> 2016 /  
Server<sup>®</sup> 2012R2 / Server<sup>®</sup> 2012  
Mac OS X 10.13 és újabb verziók  
Linux<sup>®</sup>

### Hálózati protokoll

Nyomatás:  
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD)

Szkennelés:

Küldéses szkennelés: fájl: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)

E-mail/Fax: SMTP (küldés), POP3 (fogadás)

Behúzásos szkennelés: TCP/IP

Kezelés:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Biztonság:

TL.SL.3. IPsec, IP-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Biztonság (vezeték nélküli):

Infrastruktúra mód:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK

(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)

Hozzáférési pont mód:  
WPA2-PSK (AES)

## Szoftver- és nyomtatásmenedzsment

MF Scan Utility,

Távoli felhasználói felület (RUI),

Remote Operation Viewer

Részlegazonosító-kezelés,

Toner Status Tool,

iW Enterprise Management Console: szerveralapú szoftver az

eszközállomány központi kezeléséhez

eMaintenance: a beagyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli

eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök

automatikus kezelése és a távdiagnosztika

Alkalmazáskönyvtár

## ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

### Ajánlott havi nyomtatási mennyiség

750-4000 oldal/hónap

### Terhelhetőség

Max. 80 000 oldal havonta<sup>6</sup>

### Processzor sebessége

1200 MHz

### Memória

1 GB

### Tárhely

4 GB eMMC

### Vezérlőpanel

12,7 cm-es színes LCD-érintőképernyő

### Méret tálcákkal (szé × mé × ma)

420 mm × 460 mm × 375 mm

### Telepítéshez szükséges hely (szé × mé × ma)

689 mm × 1 081 mm × 824 mm

### Tömeg

kb. 16,3 kg

### Üzemeltetési feltételek

Hőmérséklet: 10-30 °C (50-86 °F)

Páratartalom: 20-80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

### Áramforrás

Maximum: kb. 1280 W

Aktív nyomtatás: kb. 480 W

Készletleti üzemmódban: kb. 8 W

Alvó állapotban: kb. 0,9 W

Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC):

MF465dw/MF463dw: 0,32 kWh/hét (230 V)<sup>7</sup>

MF461dw: 0,31 kWh/hét (230 V)<sup>7</sup>

A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogasson el a [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx) weboldalra

### Zajszintek

Hangnyomás<sup>8</sup>:

MF465dw/MF463dw:

Aktív állapotban: 53 dB

Készletleti állapotban: hangtalan<sup>9</sup>

MF461dw:

Működés közben: Egyoldalas: 53 dB/Kétoldalas: 52 dB

Készletleti állapotban: hangtalan<sup>9</sup>

Hangteljesítmény<sup>10</sup>:

Működés közben: Kétoldalas: 68 dB/Egyoldalas: 67 dB

Készletleti állapotban: hangtalan<sup>9</sup>

## FOGYÓESZKÖZÖK

### Festékkazetták

070-es kazetta (3000 oldal<sup>11</sup>)<sup>12</sup>

070H kazetta (10 200 oldal<sup>11</sup>)<sup>12</sup>

## TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ

### ESZKÖZÖK

### Egységgek

CST.Feeding Module-AH1 (550 lapos kazetta)

CSAK MF465dw esetén

TEL 6 Kit Long Cord (telefonos kézbeselő hosszú kábellel)

### Megjegyzések:

<sup>[1]</sup> Külső felhőalapú szolgáltatásra való előfizetés szükséges, és az adott harmadik fél feltételei lesznek érvényesek.

<sup>[2]</sup> Canon PCL5e illesztőprogram nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat.

<sup>[3]</sup> Beolvasás az MF Scan Utility vagy Canon PRINT Business segítségével

<sup>[4]</sup> A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1

<sup>[5]</sup> Linux által támogatott nyomtatás és beolvasás

<sup>[6]</sup> A terhelhetőség az egyetlen csúcsidezőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát

<sup>[7]</sup> A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak

<sup>[8]</sup> A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb

<sup>[9]</sup> Az ISO/IEC 19752 alapján

<sup>[10]</sup> A nyomtató 070-es festékkazettával érkezik (3000 oldal)

<sup>[11]</sup> Az US ENERGY STAR<sup>®</sup> 3.0 verziója szerint.

# Canon

# BIZTONSÁGOS, KOMPAKT ÉS FELHŐHÖZ CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖK 40 LAP/PERCES CSÚCSSEBESSÉGGEL

Az i-SENSYS MF460 sorozat fekete-fehér multifunkciós lézernyomtatók ideális választást jelentenek kisvállalkozások számára.



## TERMÉKADATOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

## TARTOZÉKOK

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033BA	4549292092769
Telephone 6 Kit EU (telefonos készlet)	0752A054AA	4960999453910

## FOGYÓESZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
070 festékkazetta	5639C002AA	4549292197839
070 H festékkazetta	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Hungarian edition  
© Canon Europa N.V., 2023

**Canon**