


MAXIFY GX7140

KIS DÖNTÉSEK, MAXIMÁLIS HATÁS

A MAXIFY GX7140 egy új MegaTank nyomtató kisvállalkozások számára, amely a MAXIFY GX7040 modell helyébe lép. A Canon kínálatában a vele egy időben megjelenő MAXIFY GX6140 fölé besorolható készülék.



Funkció



High Page Yield

Standard:
6000 oldal, fekete palack
14 000 oldal, színes palackok



Economy mode

Gazdaságos üzemmód:
9000 oldal, fekete palack
21 000 oldal, színes palackok



Connectivity

Csatlakoztathatóság



Fast Printing

**Gyors nyomtatási
sebesség**



Single Pass 2-sided Scan

D-ADF





Alacsony költségek, amelyek alacsonyak is maradnak

Egyetlen színes tintapalackkészlettel akár 14 000¹ oldal, az egyetlen fekete tintapalackkal pedig 6000¹ oldal is nyomtatható, így céged alacsony nyomtatási költségek mellett képes a folyamatos, nagy mennyiségű nyomtatásra. Gazdaságos üzemmódban még többet takaríthatsz meg.²



Tartós dokumentumok, villámgyorsan

Nyomtass kiváló minőségű üzleti dokumentumokat élénk színekkel és – akár a vonalkódok és QR-kódok finom rajzolatát is visszaadó – tűéles részletekkel lenyűgöző, 24 kép/perces fekete-fehér és 15,5 kép/perces színes nyomtatási sebességgel.³ A dedikált üzleti funkciók révén a munkafolyamatok könnyedén kezelhetők.



Kompakt, ám hatékony

Az 50 lapos automatikus dokumentumadagoló, az egyutas kétoldalas szkennelés, a 6,9 cm-es, dönthető színes érintőképernyő és a 600 lapos lapadagoló megkönnyíti a munkát. Sokféle hordozó kezelésére képes, még akár 1,2 m-es transzparenszek nyomtatására is.



Maximális hatékonyság

Csökkentsd a hulladék mennyiségét a nagy kapacitású tintapalackokat használó, energiahatékony tintasugaras nyomtatással, valamint a hálózati mappákba, e-mailbe vagy USB-eszközre történő beolvasással. Egy felhasználó által cserélhető karbantartó kazetta minimalizálja az állásidőt.



Csatlakozási lehetőségek

Nyomtatás, szkennelés, másolás és csatlakozás a felhőhöz a Canon PRINT alkalmazással. Kompatibilis az Apple AirPrint (iOS) és a Mopria® (Android) alkalmazásokkal. Használd ki az Ethernet-csatlakozás és a Wi-Fi-kompatibilitás előnyeit.

TERMÉKKÍNÁLAT



MAXIFY GX6140



MAXIFY GX7140

¹A kezdeti beállításához használt tintapalack kapacitása alacsonyabb a cserepalackokéhoz képest, mivel a beállítás során a nyomtatófej megtöltésére egy bizonyos mennyiségű tinta kerül felhasználásra. Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló érték, amely az ISO/IEC 24712 színes táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a csere tintapalackokkal végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.

A fekete-fehér és színes oldalkapacitás nem kombinálható

Az oldalkapacitás a nyomtatott tartalomtól és egyéb tényezőktől függően jelentősen eltérő lehet

²A további információkat lásd weboldalunkon.

MŰSZAKI ADATOK

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

Modellszámok
Funkciók

A NYOMTATÓ MŰSZAKI ADATAI

Nyomatási felbontás
Nyomatási margók (min.)
Nyomatási technológia

Fekete-fehér nyomtatás sebessége
Színes nyomtatás sebessége
Első nyomat elkészülési ideje
Kétoldalas nyomtatás

FOGYÓESZKÖZÖK ÉS KAPACITÁSOK

Alaptartozékként járó tintapalackok

Karbantartó kazetta
A tintapatron kapacitása (normál papír)

TÁMOGATOTT PAPÍRTÍPUSOK

Papírtípusok

Maximális papírbemeneti kapacitás

Papírméretek

Papírvastagság

A LAPOLVASÓ MŰSZAKI ADATAI

Lapolvasó típusa

Szkenelési sebesség

Beolvasási felbontás (optikai)
Sorszkenelési sebesség

Szkenelés színmélysége (bemeneti/kimeneti)

Maximális dokumentumméret

MAXIFY GX7140

Wi-Fi, nyomtatás, másolás, beolvasás, fax, felhőalapú tárhely

Akár 600×1200 dpi¹

Felső: 3 mm, alsó: 5 mm, bal és jobb: 3,4 mm

1 Nyomatófej
Újratölthető tintatartályos nyomtatók

Kb. 24,0 kép/perc²

Kb. 15,5 kép/perc²

Fekete-fehér: 5,5 mp (kész)³
Színes: 7 mp (kész)³

Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, Letter – normál papír (64 g/m²), Canon Red Label Superior (WOP111), Canon Océ Office Colour Paper (SAT213))

GI-46 BK
GI-46 C
GI-46 M
GI-46 Y

MC-G01 (Felhasználó által cserélhető)

A4-es színes dokumentumnyomtatás⁴
Fekete: 6000 oldal (gazdaságos üzemmód: 9000 oldal)⁵

Színes: 14 000 oldal (gazdaságos üzemmód: 21 000 oldal)⁵

*Becsült kiegészítő kapacitás

Normál papír (64 g/m² – 105 g/m²)
Red Label Superior 80 g/m² (WOP111),
Canon Océ Office Colour Paper 80 g/m² (SAT213)
Photo Paper Pro Luster (LU-101),
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Matte Photo Paper (MP-101),
Glossy Photo Paper „Everyday Use” (GP-501)
Nagyfelbontású papír (HR-101N), boríték
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201),
Többször felragasztható fotópapír (RP-101)
Mágneses fotópapír (MG-101)
Vasalható transzferpapírok világos színű szövetekhez (LF-101),
Kétoldalas matt papír (MP-101D)

Hátsó tálca: max. 100 lap (normál papír)
1-es kazetta: Max.250 lap (normál papír)
2-es kazetta: Max.250 lap (normál papír)
Automatikus dokumentumadagoló: A4, A5, LTR:
50 lap, LGL: 10 lap
Hátsó tálca: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL,
4"x6" (10 x 15 cm), 5"x7" (13 x 18 cm),
7"x10" (18 x 25 cm), 8"x10" (20 x 25 cm),
négyzet alakú 5"x 5" (127 mm x 127 mm),
borítékok (DL, COM10), egyedi méret
(szélesség: 89–216 mm, hosszúság: 127–1200 mm)
1. kazetta: A5, B5, A4, LTR
2. kazetta: A4, LTR

Automatikus dokumentumadagoló: A4, A5, LTR, LGL
Hátsó tálca: normál papír: 64 g/m² – 105 g/m² vagy a Canon eredeti, támogatott papírai
Canon papír: max. papírtömeg kb. 265 g/m²
(Photo Paper Plus Glossy II (PP-201))

1. kazetta: normál papír: 64 g/m² – 105 g/m²
2. kazetta: normál papír: 64 g/m² – 105 g/m²

Síkgyas (automatikus dokumentumadagoló/másolóúveg) és CIS színes lapolvasó

Egyoldalas nyomtatás. 22,1 kép/perc, színes⁶
Egyoldalas nyomtatás. 22,1 kép/perc, fekete⁶

1200×1200 dpi⁷
Színes: 1,4 ms/sor (300 dpi)
Szürkeárnyalat: 1,4 ms/sor (300 dpi)⁸

Színes: egyenként 8 bites RGB
Szürkeárnyalat: 8 bites

Másolóúveg: A4/Letter (216×297 mm)
Automatikus dokumentumadagoló: A4/Letter/Legal (216×356 mm)

A MÁSOLÓ MŰSZAKI ADATAI

Másolási sebesség

Másolási minőség
Intenzitásbeállítás
Másolás több példányban
Másolási funkciók

Másolási nagytítás

A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI

Fax típusa
Faxfelbontás

Faxolási sebesség

Modem sebessége
Faxmemória
Automatikus tárcsázás

KEZELŐFELÜLET

Kijelző típusa és mérete
Kijelzőnyelvek

CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK

Vezetékes LAN

Vezeték nélküli LAN

Interfész

Mobilalkalmazások

A nyomtató funkciói

Smart Assistant és automatizálási támogatás

MAXIFY GX7140

sFCOT/egyoldalas (színes): kb. 12 másodperc⁹
sESAT/egyoldalas (színes): kb. 12,7 kép/perc⁹
ESAT/egyoldalas automatikus dokumentumadagoló (színes): kb. 12,2 kép/perc⁹
ESAT/egyoldalas automatikus dokumentumadagoló (fekete): kb. 22,2 kép/perc⁹

3 szint (gazdaságos, normál, kiváló)

9 szint (automatikus beállítás elérhető, AE másolás)
99 példány (max.)

Dokumentummásolás, kétoldalas másolás ADF-fel, 2-az-1-re másolás, 4-az-1-re másolás, leválogatásos másolás (csak ADF), kerettöröléses másolás (csak síkgyas), igazolványmásolás

25–400%

Oldalhoz illesztés

A5-ös méretről A4-es méretre, B5-ös méretről A4-es méretre, A4-es méretről A5-ös méretre és A4-es méretről B5-ös méretre

Super G3/színes

Fekete-fehér: 8 pont/mm × 3,85 sor/mm (normál)
8 pont/mm × 7,7 sor/mm (finom)
300×300 dpi (extrafinom)

Színes: 200×200 dpi

Fekete-fehér: kb. 3,mp¹⁰
Színes: kb. 1 perc¹¹

maximum 33,6 kb/s (automatikus visszalépés)
Kb. 250 oldal¹²

Kódolt gyors tárcsázás: Max.100 hely
Csoportos tárcsázás Max. 99 hely

2,7"/6,9 cm LCD (érintőképernyő, színes)

33 választható nyelv: japán, angol (mm és hüvelyk), német, francia, olasz, spanyol, portugál, holland, dán, norvég, svéd, finn, orosz, ukrán, lengyel, cseh, szlovén, magyar, szlovák, horvát, román, bolgár, török, görög, észt, lett, litván, egyszerűsített kínai, koreai, hagyományos kínai, thai, indonéz, vietnámi

Kommunikációs protokollok: SNMP/HTTP/TCP/IP (IPv4/IPv6)

TLS 1.3/1.2/1.1/1.0

Támogatott szabványok: IEEE802.3u

(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)

Átviteli sebesség: 10 Mb/s / 100 Mb/s (automatikus váltás)

Biztonság: IEEE 802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)

Kommunikációs protokollok: SNMP/HTTP/TCP/IP

(IPv4/IPv6)

TLS 1.3/1.2/1.1/1.0

Támogatott szabványok:

IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/

IEEE802.11a/IEEE802.11ac¹³

Frekvenciasáv: 2,4 GHz

Tartomány: Beltéren 50 m ✕ az átviteli sebességtől és a körülményektől függ

Biztonság: WPA-PSK(AES)

WPA2-PSK(AES)

WPA3-SAE(AES)

WPA-EAP(AES)*

WPA2-EAP(AES)*

WPA3-EAP(AES)*

* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP) elérhető

Nagy sebességű USB (B típusú port)

Canon PRINT alkalmazás¹⁴

Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás¹⁵

Cloud Link (nyomtatás)¹⁶

Canon Print Service beépülő modul (Android)¹⁷

Apple AirPrint

Wireless Direct-kapcsolat 2,4 GHz és 5 GHz

Mopria (Android)¹⁸

Amazon Alexa^{TM19}

SZOFTVER

Támogatott operációs rendszerek

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
A működés csak előre telepített operációs rendszerrel rendelkező számítógépen garantálható. A nyomtató-illesztőprogram és az IJ Printer Assistant Tool a következő operációs rendszereken támogatott: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 és Windows Server 2025.

Kijelző: XGA 1024×768 vagy jobb

Mac: macOS Big Sur 11.7.6 – macOS Sequoia 15

Minimális rendszerkövetelmények

Mobil operációs rendszerek: iOS®, iPadOS, Android™, Chrome OS²⁰
Windows: legalább 1,5 GB
Megjegyzés: A mellékelt szoftver telepítéséhez. A szükséges merevlemez-kapacitás.

A csomag részét képező szoftverek

Nyomtató-illesztőprogram
IJ Printer Assistant Tool
Easy-PhotoPrint Editor (letöltés)²¹
Easy-Layout Editor (letöltés)
Wi-Fi Connection Assistant (letöltés)
Quick Utility Toolbox (letöltés)
PosterArtist Lite (csak Windows – letöltés)

FIZIKAI JELLEMZŐK

Tömeg

Méretek (szé × mé × ma)

Kb. 13,1 kg
Kb. 399×410×314 mm (visszatolt tálcákkal)
Kb. 399×645×387 mm (kihúzott tálcákkal)
Kb. 49,0 dB (A)²²
5–35 °C 10–90% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)
100–240 V AC, 50/60 Hz
Max. 45 000 oldal
Másolás: kb. 21 W²³
Kikapcsolt állapotban: kb. 0,06 W
Készenléti állapotban (USB-eszköz csatlakoztatva a számítógépre): kb. 0,9 W
Készenléti állapotban (minden port csatlakoztatva): kb. 1,5 W
Készenléti állapotba lépésig eltelt idő*: 5 perc 3 másodperc

* A készenléti állapotba lépésig eltelt idő nem módosítható (az ErP irányelv 26. tételeinek megfelelően)
0,165 kWh²⁴

Jellemző energiafogyasztás

Lábjegyzetek:

- ^[1] A tintacseppek minimum 1/600 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.
- ^[2] A dokumentumnyomatási sebességek az alapértelmezett normál módban történő, irodai kategóriás nyomtatásra vonatkozó, az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mért ESAT-értékek átlagai (Word, Excel, PDF). A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal lefedettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.
- ^[3] A dokumentumnyomatási sebességek az alapértelmezett normál módban történő, irodai kategóriás nyomtatásra vonatkozó, az ISO/IEC 17629 szabvány alapján mért FPOT-értékek átlagai.
A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal lefedettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.
- ^[4] Az oldalkapacitás a Canon egyedi tesztelési eljárásán alapuló becsült érték, amely az ISO/IEC 24712 táblázat alapján, a kezdeti beállítást követően a cserével végzett folyamatos nyomtatás mellett kerül meghatározásra.
- ^[5] Gazdaságos üzemmódban a sűrűség csökkentése révén kevesebb tinta felhasználására van szükség – a normál módhoz képest 50%-kal több oldal nyomtatható
- ^[6] Az ADF-szkennelési sebességek az ISO/IEC 17991:2015-os „ADF Productivity Measurement” (ADF-termelékenység) teszt scESAT30secA átlagai. Adott mennyiségű dokumentum (alapértelmezés szerint kb. 150 lap) automatikus dokumentumadagolással történő folyamatos szkennelése vagy másolása esetén előfordulhat, hogy a nyomtató „várakozó módba” kapcsol, és a papíradagolás több tíz másodpercet leáll az egyes beolvasások között, megakadályozva ezzel az ADF túlmelegedését.
- ^[7] Optikai felbontás alatt a maximális hardveres mintavételi felbontás értendő, az ISO 14473 szabvány alapján.
^{*}Az optikai felbontás beolvasás csak TWAIN illesztőprogram használata esetén elérhető.
- ^[8] A legnagyobb sebesség Hi-Speed USB esetén Windows PC-n. A számítógépre történő átvitel idejét nem tartalmazza.
- ^[9] A másolási sebesség az sFCOT és az sESAT érték átlaga, az ISO/IEC 29183 szabvány alapján.
A másolási sebesség (automatikus dokumentumadagoló) ESAT sorozatérték, ISO/IEC 24735.
A másolási sebesség a dokumentum bonyolultsága, a másolás módja, az oldal telítettsége, a felhasznált papír típusa stb. függvényében változhat, és nem veszi figyelembe a bemelegedési időt.
- ^[10] Fekete-fehér dokumentumokra vonatkozóan a faxolás átviteli sebességét az alapértelmezés szerinti beállítások alapján, az ITU-T 1. sz. táblázat használatával állapították meg. Színes dokumentumokra vonatkozóan a faxolás átviteli sebességét az alapértelmezés szerinti beállítások alapján, a Canon színes faxtestlap használatával állapították meg. A tényleges átviteli sebesség a dokumentum összetettsége, a vételi oldal faxbeállításai és a vonal állapota stb. függvényében változhat.
- ^[11] Fekete-fehér dokumentumokra vonatkozóan a faxolás átviteli sebességét az alapértelmezés szerinti beállítások alapján, az ITU-T 1. sz. táblázat használatával állapították meg. Színes dokumentumokra vonatkozóan a faxolás átviteli sebességét az alapértelmezés szerinti beállítások alapján, a Canon színes faxtestlap használatával állapították meg. A tényleges átviteli sebesség a dokumentum összetettsége, a vételi oldal faxbeállításai és a vonal állapota stb. függvényében változhat.
- ^[12] Az oldalszám megadása az ITU-T 1. sz. táblázat vagy a Canon FAX szabvány 1. sz. táblázata alapján történt.
- ^[13] A vezeték nélküli nyomtatáshoz vezeték nélküli 802.11b/g/n használatára van szükség, amely 2,4 GHz-en működik. A vezeték nélküli teljesítmény a talaj, valamint a nyomtató és a vezeték nélküli hálózati kliensek közötti távolság függvényében változhat.
- ^[14] Szükség van hozzá internetkapcsolatra, illetve a Canon PRINT alkalmazásra, mely ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 16 vagy újabb verziójú rendszert futtató iOS és iPadOS eszközökkel, valamint az Android 7 vagy újabb verziójú rendszert futtató mobilkészülékekkel. A készüléknek ugyanahhoz a vezeték nélküli 802.11 b/g/n/a/ac-kompatibilis munkahálózathoz kell csatlakoznia, mint a nyomtatója.
- ^[15] Az Easy-PhotoPrint Editor mobilalkalmazáshoz internetkapcsolat és az Easy-PhotoPrint Editor alkalmazás 1.9.0 verziója szükséges, amely ingyenesen letölthető az App Store és a Google Play áruházból. Kompatibilis az iOS 15 vagy újabb verziójú rendszert futtató iOS és iPadOS eszközökkel, valamint az Android 7 vagy újabb verziójú rendszert futtató mobilkészülékekkel. Előfordulhatnak kivételek.
- ^[16] Internetkapcsolat szükséges. A kezelőpanelről vagy a Canon PRINT alkalmazásból érhető el. A Canon PRINT alkalmazás ingyenesen elérhető az App Store és a Google Play áruházban. Kompatibilis az iOS 16 vagy újabb verziójú rendszert futtató iOS és iPadOS eszközökkel, valamint az Android 7 vagy újabb verziójú rendszert futtató mobilkészülékekkel. A készüléknek ugyanahhoz a vezeték nélküli 802.11 b/g/n/a/ac-kompatibilis munkahálózathoz kell csatlakoznia, mint a nyomtatója. Kompatibilis közösségi médiafiókot igényel, és az adott közösségi médiahoz tartozó felhasználói fiók általános szerződési feltételei vonatkoznak rá. Előfordulhatnak kivételek.
- ^[17] A Canon Print Service egy beépülő nyomtatási modul Android okoseszközhöz, amely lehetővé teszi, hogy az Android 7 és újabb verziójú operációs rendszerrel rendelkező készülékekről számos különféle Canon nyomtatóra lehessen nyomtatni Wi-Fi-hálózaton keresztül. A beépülő modul nem működik önálló alkalmazásként. Ingyenesen elérhető a Google Play áruházban.
- ^[18] Android 4.4 vagy újabb operációs rendszerrel rendelkező Android mobilkészülékre van szükség, amelyen a Mopria Print Service előre be van töltve az adott eszközzel és a kompatibilis PIXMA nyomtatóval ugyanazon a vezeték nélküli hálózaton. A Mopria-élmény Android 4.4 rendszerű mobilkészülékeken is elérhető a Mopria Print Service-nek a Google Play áruházból való letöltésével.
- ^[19] Aktív Smart Assistant-fiók hozzákapcsolása szükséges, valamint az ahhoz tartozó alkalmazás engedélyezése, az okoseszköznek és a nyomtatónak aktívan kapcsolódnia kell a Canon Inkjet Cloud Printing Center engedélyével, továbbá szükség van a kompatibilis nyomtató számára elérhető/engedélyezett szükséges művelet(ek)re, készség(ek)re vagy kisalkalmazás(ok)ra. A hangparancsok nem jeleníthetők meg szöveggént a képernyővel rendelkező Amazon okoseszközökön. Csak angol, francia és német nyelv támogatott.
- ^[20] Előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem használhatók ezekkel az operációs rendszerekkel. A részletek a kézikönyvben vagy a weboldalon tekinthetők meg.
- ^[21] Az Easy-PhotoPrint Editor szoftverhez internetkapcsolat szükséges. Az Easy-PhotoPrint Editor szoftver 1.9.0 verziója a következő operációs rendszerekkel kompatibilis: Microsoft Windows 11 (64 bites), Windows 10 (64 bites/32 bites), macOS High Sierra 10.13 és újabb verziók. A Windows és a macOS/Mac OS X rendszerre vonatkozó minimális követelmények: 2 GB RAM és 1024×768 felbontású monitor.
- ^[22] Normál papír (A4, fekete/fehér). Az akusztikus zajt az ISO7779 szabvány alapján mérik.
- ^[23] Másolás: A tintasugaras nyomtatóval A4 méretű normál papírra nyomtatott ISO/JIS-SCID N2 mintázat másolásakor alapértelmezett beállításokkal.
- ^[24] Jellemző energiafogyasztás (TEC) értéke: a TEC-érték számítása azon a feltételezésen alapul, hogy az egységet 5 napon át rendszeresen átkapcsolják működési módba, alvó módba és kikapcsolt állapotba, emellett az adott hét fennmaradó 2 napján alvó módban vagy kikapcsolt állapotban hagyják. A termék TEC-értékét a Canon saját belátása szerint számítja ki, a Nemzetközi ENERGY STAR program által szabványosított TEC-mérési folyamat használatával.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Hungarian edition

Canon Europa NV 2025

KIS DÖNTÉSEK, MAXIMÁLIS HATÁS

MAXIFY GX7140

A MAXIFY GX7140 egy új MegaTank nyomtató kisvállalkozások számára, amely a MAXIFY GX7040 modell helyébe lép. A Canon kínálatában a vele egy időben megjelenő MAXIFY GX6140 fölé besorolható készülék.

Értékesítés kezdete: 2025. április



Termékadatok

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
MAXIFY GX7140 EUM/EMB	6880C009AA	4549292240290	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>

Fogyóeszközök

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
GI-46BK	4628C001AA	4549292173710	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-46C	4628C001AA	4549292173710	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-46M	4628C001AA	4549292173710	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>
GI-46Y	4628C001AA	4549292173710	<Add meg az ajánlott fogyasztói árat>

KIS DÖNTÉSEK, MAXIMÁLIS HATÁS

MAXIFY GX7140

A MAXIFY GX7140 egy új MegaTank nyomtató kisvállalkozások számára, amely a MAXIFY GX7040 modell helyébe lép. A Canon kínálatában a vele egy időben megjelenő MAXIFY GX6140 fölé besorolható készülék.



Méretek/logisztikai információ

Terméknév	Mercury-kód	Csomag típusa	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
MAXIFY GX7140 EUM/EMB	6880C009AA	Egyedi	1	559	485	429	17,30	13,72
		Raklap (felső)	8	1121	973	861	140,1	109,8
		Raklap (alsó)	12	1121	973	1290	209,3	164,6

KIS DÖNTÉSEK, MAXIMÁLIS HATÁS

A MAXIFY GX7140 egy új MegaTank nyomtató kisvállalkozások számára, amely a MAXIFY GX7040 modell helyébe lép. A Canon kínálatában a vele egy időben megjelenő MAXIFY GX6140 fölé besorolható készülék.

MAXIFY GX7140



A doboz tartalma

MAXIFY GX7140

- Multifunkciós, újratölthető tintatartályos nyomtató
- 4 db nagy kapacitású tintapalack
- Tápkábel
- Telepítő CD-ROM
- Kézikönyvek és egyéb dokumentumok

