



HP ScanJet Pro 2000 s2 lapadagolós lapolvasó

(6FW06A)

A papírkötegektől az üres íróasztalokig – gazdaságosan.

Gyors, kedvező árú, és az egyszerű színes munkáktól az összetett munkafolyamatokig mindennel megbirkózik. A percenként akár 35 oldal vagy 70 kép sebességgel és az 50 oldalas ADF-fel gyorsan és megbízhatóan digitalizálhat nagyobb projekteket is.¹ Ajánlott napi terhelés: 3500 oldal.



Kis méret. Gyors beolvasások. Ugyanazok a megbízható eredmények.

- Olvasson be dokumentumokat percenként 35 oldal, illetve 70 kép sebességgel¹ olyan kétoldalas beolvasással, amely a két oldalt egyszerre rögzíti.
- Helyet szabadíthat fel a munkavégzéshez. A HP ScanJet Pro kicsi és vékony, modern kialakítású, és tökéletesen illeszkedik a munkakörnyezetbe.
- Nem kell arra várnia, hogy a készülék bemelegedjen; az azonnali szkennelési technológia lehetővé teszi a beolvasás gyors elkezdését.
- Az automatikus lapadagolóba akár 50 lapot is betölthet, így felügyelet nélkül is gyorsan haladhat a munkával.

Optimalizálja munkafolyamatait az egyérintéses lapolvasással

- Az egyérintéses beolvasással gördülékenyebbé teheti a rutinmunkákat: az ismétlődő feladatokhoz egyéni egygombos beállításokat hozhat létre.
- A mellékelt, számos szolgáltatást kínáló TWAIN és ISIS® szoftverekkel közvetlenül az alkalmazásokba olvashat be képeket.
- A beépített OCR segítségével egyszerűen továbbíthatja a beolvasott dokumentumot szerkeszthető szövegbe, kereshető PDF-fájlba és egyéb fájlformátumokba.
- A HP Scan szoftverrel gyorsan és közvetlenül oszthatja meg vagy archiválhatja a beolvasott anyagokat a népszerű felhőalapú célpontokon.

Rögzítse üzleti dokumentumait úgy, mint egy profil!

- A gyakran használt dokumentumtípusokhoz beolvasási profilokat határozhat meg, és több célhelyre is végezhet beolvasást a HP Scan szoftver segítségével.
- A számos szolgáltatást kínáló szoftverekkel rögzítheti és rendszerezheti a dokumentumait, névjegykártyáit és egyéb fájlformátumait.
- Tiszta, olvasható dokumentumok – akár 1200 dpi felbontással.

Tartozékok és szolgáltatások

Tartozékok	7QH79A HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1 görgőcserekészlet
	8PA50A HP ScanJet 2000s2/3000s4/4000snw1 lapkészlet
	C9943B HP ADF tisztítókendő-csomag
Támogatás és szerviz	U9JQ2E HP 3 éves normál csereszolgáltatás ScanJet Pro 2000 készülékhez U9JQ3E HP 3 éves, következő munkanapi csereszolgáltatás ScanJet Pro 2000 készülékhez U9JQ4E HP 3 éves, következő munkanapi helyszíni csereszolgáltatás ScanJet Pro 2000 készülékhez U9JQ5E HP 3 éves raktárba való visszazállítási szolgáltatás ScanJet Pro 2000 készülékhez U9JQ6PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes normál csereszolgáltatás ScanJet Pro 2000 készülékhez U9JQ7PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi csereszolgáltatás ScanJet Pro 2000 készülékhez U9JQ8PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes, következő munkanapi helyszíni csereszolgáltatás ScanJet Pro 2000 készülékhez U9JQ9PE HP 1 éves, a jótállási időtartam után érvényes raktárba való visszazállítási szolgáltatás ScanJet Pro 2000 készülékhez U9JT1E – HP telepítési szolgáltatás vezeték nélküli/hálózati személyes lapolvasó és nyomtatókészülékekhez

Műszaki adatok

Vezérlőpult	Beolvasás gomb, tápkapcsoló gomb LED-del és egy hibajelző LED
A lapolvasó műszaki adatai	Lapolvasó típusa Lapadagolás; Beolvasási technológia: CMOS CIS; Beolvasás bemeneti módjai: Egy alapértelmezett beolvasási mód az előlapon HP beolvasáshoz Win OS rendszerbe, HP Easy Scan/ICA Mac OS rendszerbe, és külső felek alkalmazásai TWAIN, ISIS és WIA felületen keresztül; Twain verziószáma: Windows: 32 bites és 64 bites TWAIN 2.1; Mac: nem alkalmazható; Színes beolvasás: Igen; Kimeneti felbontás dpi beállításai: 75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi; Képméretezési és nagyítási tartomány: Nem hajt végre önkényes méretezést.
Beolvasási sebesség ³	Akár 35 oldal/70 kép percenként
Lapolvasási felbontás	Optikai Legfeljebb 600 dpi; Hardver: 600 x 600 dpi
Beolvasás fájlformátuma	Szöveg és képek: PDF, PDF/A, titkosított PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Word, Excel, PowerPoint, Text (.txt), Rich Text (.rtf) és kereshető PDF
A lapolvasó speciális funkciói	Automatikus színészlelés, automatikus körülvágás, automatikus exponálás, automatikus tájolás, optikai karakterfelismerés (OCR), zónaszintű vonalkód, szélettávoltítás, háttér javítása, lyukak eltávolítása, automatikus színkivonás, oldalkiegyenesítés, beolvasás e-mailbe, PDF-védelem, Citrix Ready
Szűrkeárnyalatok szintek / bitmélység	256/24 bites (külső), 48 bites (belső)
Automatikus dokumentumbehúzás képessége	Szabványos, 50 lapos
Csatlakoztathatóság	Alapkiépítés USB 3.0;
Memória	Alapkiépítés 256 MB;
Médiakezelés	
Hordozótípusok	Vágott papír; Nyomtatott papír (lézer és tintasugaras); Előlyukasztott papír; Banki csekkek; Névjegykártyák; Fuvarlevelek; Indigó nélküli űrlapok; Műanyag védőlapok a sérülékeny dokumentumokhoz; Korábban tűzött adathordozó eltávolított tűzőkapoccsal; Műanyag kártyák (akár 1,24 mm)
Hordozóanyagok mérete (automatikus dokumentum-adagoló)	ISO A4: 210 x 297 mm (8,3 x 11,7 hüvelyk); JIS B5: 182 x 257 mm (7,2 x 10,1 hüvelyk); ISO B5: 176 x 250 mm (7,0 x 9,9 hüvelyk); ISO A5: 148 x 210 mm (5,8 x 8,3 hüvelyk); ISO A6: 105 x 148 mm (5,8 x 4,1 hüvelyk); ISO A7: 74 x 104 mm (2,9 x 4,1 hüvelyk); ISO A8: 52 x 74 mm (2,0 x 2,9 hüvelyk); Egyéni: 5,08 x 7,36 – 21,6 x 309,9 mm (2,0 x 2,9 – 8,5 x 12,2 hüvelyk)
Hordozóanyagok súlya (automatikus dokumentum-adagoló)	40–210 g/m2
Kompatibilis operációs rendszerek	Microsoft® Windows® (10, 8.1, 7, XP: 32/64 bites, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); MacOS (Catalina 10.15, Mojave 10.14, High Sierra 10.13); Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, RHEL, Linux Mint, Open Suse, Manjaro); Citrix Ready
Minimális rendszerkövetelmények	PC: macOS Catalina 10.15, macOS Mojave 10.14, macOS High Sierra 10.13, Microsoft® Windows® 10, 8.1, 7, XP: 32/64 bites, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2 GB szabad merevlemez-terület, CD-ROM-/DVD-meghajtó vagy internetkapcsolat, USB-port, Microsoft® Internet Explorer
Mellékelt szoftverek	Windows: HP WIA lapolvasó-illesztőprogram, HP TWAIN lapolvasó-illesztőprogram (32 és 64 bites), HP Scan, HP Scanner Tools Utility, I.R.I.S. Readiris Pro, I.R.I.S. Cardiris OpenText ISIS
Nyomtatókiszolgáló specifikációi	
Biztonsági felügyelet	Készülék be-/kikapcsoló gombja
Méret és súly	
Méret (sz x h x m)	Legalább: 300 x 172 x 154 mm; Maximum: 300 x 410 x 310 mm
Csomag mérete (sz x h x m)	397 x 248 x 242 mm
A termék tömege	2,7 kg
Csomag súlya	4,2 kg
Működési környezet	Hőmérséklet: 17,5–25°C Páratartalom: 30–70% relatív páratartalom
Adattárolás	Hőmérséklet: –40–60°C
Tápellátás ¹	Követelmények: Bemenetifeszültség-tartomány: 90–264 V, névleges frekvencia: 50–60 Hz, világszerte használható; Fogyasztás: 4,4 watt (készenlétkben), 24 watt (beolvasás), 1,2 watt (alvó állapot), 0,1 watt (automatikus kikapcsolás), 0,1 watt (kikapcsolva); ENERGY STAR: Igen
Tanúsítványok	IEC 60950-1:2005+A1:2009+A2:2013/EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013; IEC 62479:2010/EN 62479:2010; IEC 62471:2006/EN 62471:2008 Elektromágneses kompatibilitás: CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – B osztály, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010 CECP; ENERGY STAR® 3.0 tanúsítvány; EPEAT® Silver
A doboz tartalma	6FW06A HP ScanJet Pro 2000 s2 lapadagolás lapolvasó; Tápkábel; Tápegység; USB-kábel; Lapolvasó motor; Szórólapok; Üzembehelyezési útmutató
Jótállás	Egyéves korlátozott jótállás a teljes egység cseréjére telefonos és webes támogatással. A jótállás feltételei az adott ország jogszabályaitól függően változhatnak. Látogasson el a http://www.hp.com/support címre, és ismerje meg a HP világszínvonalú szolgáltatási és támogatási lehetőségeit az Ön régiójában.

Lábjegyzetek

¹ A beolvasási sebességek mérése 300 dpi felbontás mellett történik (fekete-fehér, szürkeárnyaltos és színes). A tényleges feldolgozási sebesség a beolvasási felbontástól, a hálózati körülményektől, a számítógép teljesítményétől és a szoftveralkalmazástól függően változhat.

Műszaki adatok Jogi nyilatkozat

¹ A tápellátási igény a nyomtató értékesítési országától és térségétől függően változhat. Az üzemi feszültségek átalakítása tilos. Ez károsítja a nyomtatót, és érvényteleníti a termék jótállását. Az energiafogyasztási értékek számítása általában 115 V teljesítményű készülék alapján történik.

² EPEAT®-minősítés, ha elérhető. Az EPEAT-minősítés országokként eltér. A minősítés országokkénti állapota a <http://www.epeat.net> webhelyen tekinthető meg.

³ Lapadagoló sebessége: (Minden felbontás esetén 300 ppi-ig bezárólag). Egyoldalas: 35 db A4-es oldal percenként. Kétoldalas: 70 db A4-es kép percenként.



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Az itt található információk bejelentés nélkül megváltozhatnak. A HP termékeire és szolgáltatásaira kizárólag az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, írásban rögzített jótállási nyilatkozatban vállalt jótállás érvényes. A jelen dokumentumban foglaltak nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban szereplő esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és hiányosságokért.

Készült az EU-ban 4AA7-7122, Március 2020

