

KOMPAKT, A4-ES MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEK, AMELYEK A ZÖKKENŐMENTES NYOMTATÁSHOZ ÉS SZKENNELÉSHEZ SZÜKSÉGES ÖSSZES ALAPVETŐ FUNKCIÓVAL RENDELKEZNEK.

Kompakt, mégis nagy teljesítményű A4-es, színes multifunkciós készülékek, amelyek a megbízható nyomtatáshoz és szkenneléshez szükséges összes alapvető funkciót biztosítják.

MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG

A gyors nyomtatási és szkennelési sebesség, valamint a mobil és felhőalapú csatlakoztathatóság segít maximalizálni az üzleti termelékenységet. A készülék gyors bemelegedésének és a gyors nyomtatási időnek köszönhetően másodpercek alatt a kezébe veheti a nyomtatásokat.

TELJES KÖRŰ VÉDELEM

Condoskodjon dokumentumai, készülékei és hálózata biztonságáról a fejlett biztonsági funkciókkal, amelyek leegyszerűsítik a védelmet. A beépített eszközök megkönnyítik a beállítások kezelését, a Canon egyedülálló Security Settings Navigator funkciója pedig segít minimálisra csökkenteni az informatikai támogatás szükségességét.

JOBB FENNTARTHATÓSÁG

Törekedjen tudatosan a környezet védelmére az újrahasznosított műanyag felhasználásával készült, alacsony energiafogyasztású készülékekkel. Könnyű kivitelüknek köszönhetően alacsony szén-dioxid-kibocsátással járnak.

ZÖKKENŐMENTES FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Az intuitív felhasználói felület segít a nyomtatási és szkennelési munkafolyamatok zökkenőmentes végrehajtásában. A minden-az-egyben tonerkazetta leegyszerűsíti a felhasználó által végzett karbantartást, további segítségért pedig egy QR-kód segítségével könnyen elérhető az online kézikönyv.

imageFORCE C1333 sorozat



MŰSZAKI ADATOK

FŐ KÉSZÜLÉK	
A készülék típusa	A4-es, színes multifunkciós lézernyomtató
Alapfunkciók	C1333F: nyomtatás, másolás, szkennelés, küldés és faxolás C1333: nyomtatás, másolás, szkennelés, küldés
Processzor	1,2 GHz-es egymagos processzor
Kezelőpanel	5"-es színes LCD érintőképernyő
Memória	RAM: 1,0 GB
Tárhely	eMMC: 4,0 GB
Csatlakozótípusok	HÁLÓZAT Alaptípus: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Vezeték nélküli LAN (IEEE802.11b/g/n) EGYÉB Alaptípus: 2 db USB 2.0 (host), 1 db USB 2.0 (eszköz) Opcionális: Másolásvezérlési interfész
Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alap: 250 lap 1 db 50 lapos többfunkciós tálca 1 db 550 lapos papírtálca Maximum: 850 lap (1 db Paper Feeder PF-K1 papíradagolóval)
Papírkadási kapacitás (A4, 80 g/m²)	150 lap
Támogatott hordozótípusok	Vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpapír, címke, előlyukasztott, fejléces, boríték
Támogatott hordozóméretek	Többfunkciós tálca: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6, B5 Egyedi méret: 76,0×127,0 mm – 216,0×356,0 mm Borítékok: COM10 (10. számú), Monarch, DL, ISO-C5 Boríték egyedi mérete: 76,0×127,0 mm – 216,0×356,0 mm Papírkazetta: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6, B5 Egyedi méret: 98,0×148,0 mm – 216,0×356,0 mm
Támogatott médiasúlyok	Többfunkciós tálca: 60–176 g/m² (200 g/m²-ig bevonatos papírral) Papírkazetta: 60–163 g/m² (200 g/m²-ig bevonatos papírral) Duplex: 60–200 g/m²
Bemelegedési idő	Legfeljebb 14 másodperc Alvó üzemmódból: legfeljebb 5,3 másodperc
Méretek (szé × mé × ma)	425×461×430 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé × mé)	625×1117 mm
Tömeg*	C1333F: kb. 23,5 kg C1333: kb. 23,3 kg

*standard tonerkazettával együtt

imageFORCE C1333 sorozat

NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI	
Nyomtatási sebesség (fekete-fehér és színes)	Egyoldalas: max. 33 lap/perc (A4), max. 44,9 lap/perc (A5R), max. 60 lap/perc (A5) Kétoldalas: max. 29,5 kép/perc (A4)
Nyomtatási felbontás (dpi)	Max. 1200×1200
Lapleíró nyelvek	Alaptípus: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™ *Csak a parancsok támogatottak. Harmadik féltől származó szoftver vagy alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.™
Közvetlen nyomtatás	Támogatott fájlformátumok: PDF, TIFF/JPEG (USB-memóriából)
Nyomtatás mobilkészületről és felhőből	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print
Operációs rendszer standard nyomtatás	Android/Windows® 10/Windows® 11/Chrome OS/macOS (11.2.2 vagy újabb verzió)/iOS/iPadOS
Betűtípusok	PS betűtípusok: 136 Roman PCL betűtípusok: 93 Roman, Vonalkód betűtípusok*1 *1 Opcionális Barcode Printing Kit-D1 vonalkódnymtatató készlet szükséges.
Nyomtatási funkciók	Biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, fejléc/lábléc, oldalelrendezés, kétoldalas nyomtatás, vegyes papírméret/-tájolás, festékcsoökkentés, poszternymtatás, nyomtatási dátum
Operációs rendszer	UFR II: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 vagy újabb verzió) PCL: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025 PS: Windows® 10/11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025, macOS (10.15 vagy újabb verzió) PPD: Windows® 10/11, macOS (10.15 vagy újabb verzió) 2025. júniusi állapot szerint
MÁSOLÁSI JELLEMZŐK	
Másolási sebesség (fekete-fehér és színes)	Egyoldalas: max. 33 lap/perc (A4) Kétoldalas: max. 29 kép/perc (A4)
Első másolat elkészülési ideje (A4, fekete-fehér/színes)	ADF (A4): Színes: kb. 8,8 mp vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 7,6 másodperc vagy kevesebb Másolóüveg (A4): Színes: kb. 9,4 másodperc vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 8,3 mp vagy kevesebb
Másolási felbontás (dpi)	600×600
Másolás több példányban	Max. 999 másolat
Másolási fényerő	Automatikus vagy manuális (9 szint)
Nagyítás	Változtatható zoom: 25% és 400% között (1%-os lépésekben)
Másolási funkciók	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, fényerő beállítása, eredeti típus kiválasztása, kétoldalas eredeti, rendezés, n-ről 1-re, élesség, kerettörölés, személyi igazolvány másolása, útlevelemásolás, színes mód, másolás a nyomatok megőrzésével



MŰSZAKI ADATOK

SZKENNELÉS MŰSZAKI ADATAI	
Típus	Egyutas, kétoldalas automatikus lapadagoló [Kétoldalas dokumentum kétoldalas másolása (Automatikus)]
Lapadagoló papírkapacitása (80 g/m²)	Max. 50 lap
Lapadagolóhoz elfogadható papírsúly	Lapadagolóba való médiasúlyok: 50–105 g/m²
Támogatott hordozómérete	Üveglap szkennelési mérete: max. 215,9×297 mm Lapadagoló nyomathordozóinak mérete: A4, A5R, A6, B5 Egyedi méret: 48,0×85,0 mm – 216,0×355,6 mm
Szkennelési sebesség (kép/perc: A4)	Küldés (300×300 dpi): Egyoldalas szkennelés: 50 (fekete-fehér), 40 (színes) Kétoldalas szkennelés: 100 (fekete-fehér), 80 (színes) Másolás: szkennelési sebesség előválasztása (300×600 dpi: alapértelmezett) Egyoldalas szkennelés: 40 (fekete-fehér), 20 (színes) Kétoldalas szkennelés: 80 (fekete-fehér), 40 (színes) Képmínőség-előválasztás (600×600 dpi) Egyoldalas szkennelés: 20 (fekete-fehér), 10 (színes) Kétoldalas szkennelés: 40 (fekete-fehér), 20 (színes)
Szkennelési felbontás (dpi)	600×600
Behúzással történő szkennelés jellemzői	ScanGear MF és MF Scan Utility TWAIN és WIA esetén is Támogatott operációs rendszerek: Windows® 10/11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 2025. júniusi állapot szerint
Szkennelési üzemmódok	Küldéses szkennelés, behúzással történő szkennelés, szkennelés hálózatba, szkennelés USB-memóriaeszközre, szkennelés felhőbe (Alkalmazáskönyvtár/uniFLOW Online)
KÜLDÉS JELLEMZŐI	
Célhely	Alapkitétel: e-mail/internet FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, postafiók Opcionális: Super G3 FAX, IP Fax * Rendelkezésre áll OAuth 2.0 hitelesítési módszer a Microsoft 365 rendszerben és a Google Workspace alkalmazásban
Címjegyzék	LDAP (50)/helyi (300)/gyorstárcsázás (281)
Kommunikációs protokoll	Fájl: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Fájlformátum	TIFF, JPEG, PDF (kompakt, kereshető, PDF/A-1b, kontúrozás és simítás, titkosított, eszközalírás, felhasználói aláírás)
Univerzális küldési funkciók	Eredeti típus kiválasztása, kétoldalas eredeti, fényerő beállítása, élesség, előnézet, fájlnev, tárgy/üzenet, válaszcím, e-mail priorítás, TX-jelentés, eredeti tartalom tájolása, üres eredeti kihagyása

imageFORCE C1333 sorozat

A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI	
Csatlakozások maximális száma	1
Modem sebessége	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG
Felbontás (dpi)	400×400 (ultrafinom), 200×400 (szuperfinom), 200×200 (finom), 200×100 (normál)
Küldés/fogadás mérete	Küldés: A4, A5R*, A6*, B5* Fogadás: A4, A5, A5R, B5 * Küldés A4-esként
FAX memória	Max. 512 oldal (90 feladat)
Gyorshívószámok	Max. 281
Csoportos hívás/célhelyek	Max. 299 hívószám
Sorozatos adás	Max. 310 cím
Memóriára mentés	Igen
Fax funkciók	Feladónév (TTI), közvetlen küldés, előnézet, TX-jelentés, körözvényadás
BIZTONSÁGI JELLEMZŐK	
Hitelesítés és hozzáférés-vezérlés	Részlegazonosító-hitelesítés (részlegazonosító és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online/uniFLOW*1 (PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, kártyás és PIN-kódos bejelentkezés) *1 Opcionális
Dokumentumbiztonság	Nyomatási biztonság (biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, uniFLOW Secure Print*1), beolvasási biztonság (titkosított PDF, PDF/XPS eszközalírás), küldési adatbiztonság (korlátozott e-mail/fájlküldési funkciók, faxszám megerősítése, faxillesztőprogrammal történő továbbítás engedélyezése/korlátozása, előzményekből történő küldés engedélyezése/korlátozása) *1 Opcionális
Hálózati biztonság	TLS 1.3, IPSec (FIPS140-3), IEEE802.1X hitelesítés, SNMPv3, tűzfal funkció (IP-/MAC-cím-szűrés), WPA3-támogatás (Wi-Fi), engedélyezése/letiltás (hálózati alkalmazások, távoli felhasználói felület, USB-interfész), G3 faxelkülönítés a LAN-tól, USB-port elkülönítése a LAN-tól
Eszközbiztonság	Feladatnapló elrejtése funkció, MFP-szoftverintegritás védelme: indítási folyamat során végzett rendszerellenőrzés (NIST SP800-193: Protection), MFP-szoftverintegritás ellenőrzése és Platform Firmware Resiliency funkció: automatikus rendszer-helyreállítás (NIST SP800-193: Recovery)
Eszközkezelés és auditálás	Rendszergazdai jelszó, digitális tanúsítvány és kulcskezelés, együttműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés), biztonsági szabályzat beállítása

MŰSZAKI ADATOK

imageFORCE C1333 sorozat

KÖRNYEZETI JELLEMZŐK	
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% RH (relatív páratartalom/páralecsapódás nélkül)
Áramforrás	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1380 W Aktív nyomtatás: kb. 700 W Alvó állapotban: kb. 1,0 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,30 kWh/hét (230 V) A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkat lásd: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/
Zajszintek (fekete-fehér/színes)	Hangnyomás: Működés közben: egyoldalas 51 dB/kétoldalas 51 dB (fekete-fehér), 50 dB (színes) Készenléti állapotban: 29 dB Hangteljesítmény: Működés közben: 65 dB vagy kevesebb Készenléti állapotban: legfeljebb 41 dB
Szabványok	Blue Angel
FOGYÓESZKÖZÖK	
Tonerkazetták	TONER T12 fekete (7400 oldal*) TONER T12 cián (5300 oldal*) TONER T12 magenta (5300 oldal*) TONER T12 sárga (5300 oldal*) *Az ISO/IEC 19798 alapján
SZOFTVEREK ÉS NYOMTATÓKEZELÉS	
Nyomon követés és jelentés	uniFLOW Online
Távoli kezelőeszközök	iW Enterprise Management Console Felügyeleti szolgáltatás
Szkennelőszoftver	ScanGear MF és MF Scan Utility
Optimalizálási eszközök	Canon illesztőprogram-konfigurációs eszköz Alkalmazáskönyvtár
PAPÍRADAGOLÁSI LEHETŐSÉGEK	
PAPER FEEDER PF-K1 papíradagoló	Papírkapacitás: 550 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, újrapiapír, színes, vastag, rajzpapír, címke, előlyukasztott, fejléces Papírméret: A4, A5, A5R, A6, B5 Egyedi méret: 100,0×148,0 mm – 216,0×356,0 mm Papírsúly: 60–163 g/m ² (200 g/m ² -ig bevonatos papírral)

HARDVERTARTOZÉKOK	
Egyéb	MiCard Attachment Kit-B1 (MiCard tartozékkészlet)
BIZTONSÁGI LEHETŐSÉGEK	
Adatbiztonság	EI PDF-küldésre szolgáló biztonságifunkció-készlet
RENDSZER ÉS VEZÉRLŐ LEHETŐSÉGEK	
Nyomatótartozékok	Barcode Printing Kit-E1E vonalkódnymató készlet
Rendszertartozékok	C1 másolásvezérlési interfész-készlet
Faxtartozékok	TEL 6 Kit Long Cord* telefonos kézibeszélő hosszú kábellel *Csak a C1333F típushoz érhető el



Tanúsítványok és kompatibilitás



Canon Inc.
Canon.com

Canon Európa
Canon-Europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V. 2025