

KOMPAKT MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEK ALAPVETŐ NYOMTATÁSI ÉS SZKENNELÉSI FUNKCIÓKKAL.

Kompakt és gyors, fekete-fehér
többfunkciós nyomtatók a mindennapi
nyomtatási és szkennelési feladataidhoz.

i-SENSYS MF460 II sorozat



HATÉKONYABB MUNKAVÉGZÉS

Növeld az együttműködés hatékonyságát és a termelékenységet nagy sebességű nyomtatással és szkenneléssel. Egyszerűen beolvashatod a kis méretű dokumentumokat is, például csekkeket és nyugtákat.

ZÖKKENŐMENTES FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY

Használd az intuitív kezelőfelületet, amellyel könnyedén elvégezheted a nyomtatási és szkennelési feladatokat, és a QR-kód segítségével gyorsan elérheted az online kézikönyv megfelelő részeit. Takaríts meg időt a Master beállítással, amely automatikusan letölti és telepíti a szükséges szoftvereket.

TELJES KÖRŰ VÉDELEM

A Security Settings Navigator megfelelő biztonsági beállításokat ajánl, hogy meg tudd védeni az adatokat a biztonsági résektől és a kiberfenyegetésektől.

FENNTARTHATÓSÁGI TÖREKVÉSEK JAVÍTÁSA

Törekedj tudatosan a környezet védelmére az újrahasznosított műanyagból készült készülékekkel. Az alacsony energiafogyasztás hozzájárul a széndioxid-kibocsátás csökkentéséhez.

MŰSZAKI ADATOK

i-SENSYS MF460 II sorozat

i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II/MF465dw II	
A készülék típusa	Fekete-fehér többfunkciós lézernyomtató
Elérhető funkciók	Nyomtatás, másolás, szkennelés és fax
NYOMTATÓ	
Nyomtatási sebesség	i-SENSYS MF461dw II: Egyoldalas: max. 36 lap/perc (A4); Max. 58,8 lap/perc (A5 – fekvő) Kétoldalas: max. 30,2 kép/perc (A4) i-SENSYS MF463dw II, MF465dw II Egyoldalas: max. 40 lap/perc (A4); Max. 65,4 lap/perc (A5 – fekvő) Kétoldalas: max. 33,6 kép/perc (A4)
Nyomtatási eljárás	Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás
Nyomtatási felbontás	Max. 1200x1200 dpi
Bemelegedési idő	kb. legfeljebb 14 másodperc a bekapcsolástól
Első nyomat elkészülési ideje	Kb. legfeljebb 5,0 másodperc
Nyomtatónyelvek	UFRII, PCL 5e ² , PCL6 ³ Adobe® PostScript ³
Betűtípusok	45 PCL betűtípus 136 PostScript betűtípus
Nyomtatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)
Festéktakarékos üzemmód	Igen
Fejlett nyomtatási funkciók	Titkosított biztonságos nyomtatás Biztonságos nyomtatás Nyomtatás USB-eszköztől (JPEG/TIFF/PDF) Nyomtatás felhőből (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT alkalmazás Android: Mopria-tanúsítvány, Canon PRINT alkalmazás, Canon Print Service beépülő modul, IPP everywhere
MÁSOLÓ	
Másolási sebesség	i-SENSYS MF461dw II: Egyoldalas (A4): max. 36 lap/perc Kétoldalas (A4): max. 30,2 kép/perc i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II: Egyoldalas (A4): max. 40 lap/perc Kétoldalas (A4): max. 33,6 kép/perc
Első másolat elkészülési ideje (FCOT)	kb. legfeljebb 6,1 másodperc
Másolási felbontás	Max. 600x600 dpi
Másolási módok	Szöveg, szöveg és fénykép (alapértelmezett), szöveg és fénykép (kiváló minőségű), fénykép
Kétoldalas másolás	2 oldalról 2 oldalra (automatikus)
Másolás több példányban	Max. 999 másolat
Kicsinyítés/nagyítás	25–400% 1%-os lépésekben
Egyéb jellemzők	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, fényerő beállítása, eredeti típus kiválasztása, kétoldalas eredeti, rendezés, n-ről 1-re, élesség, kerettörítés, személyi igazolvány másolása, ütlevelemásolás, színes mód, másolás a nyomatok megőrzésével

SZKENNER	
Típus	Színes
Szkennelési felbontás	Optikai: max. 600x600 dpi Továbbfejlesztett: max. 9600x9600 dpi
Szkennelési sebesség	Egyoldalas fekete-fehér: 50 kép/perc (300x300 dpi) Egyoldalas színes: 40 kép/perc (300x300 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 100 kép/perc (300x300 dpi) Kétoldalas színes: 80 kép/perc (300x300 dpi) Egyoldalas fekete-fehér: 40 kép/perc (300x600 dpi) Egyoldalas színes: 20 kép/perc (300x600 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 80 kép/perc (300x600 dpi) Kétoldalas színes: 40 kép/perc (300x600 dpi)
Beolvasási színmélység	24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)
Szürkeárnyalatok	256 szint
Kompatibilitás	TWAIN, WIA, ICA
Max. beolvasási szélesség	216 mm
Beolvasás e-mailbe	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/PDF/A-1b
Beolvasás a felhőbe¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	ITU-T.37
FAX	Csak az i-SENSYS MF465dw II
Modem sebessége	33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal ⁴)
Vételi mód	Csak fax, automatikus fax./tel. váltás, üzenetrögzítő mód, kézi
Faxfelbontás	Normál: 200x100 dpi Finom: 200x200 dpi Szuperfinom: 200x400 dpi Ultrafinom: 400x400 dpi
Faxmemória	Max. 512 oldal ⁴
Gyorshívószámok	Max. 281 hívószám
Csoporthívások/címzettek	Max. 299 hívószám/max. 299 célállomás
Körözvényadás	Max. 310 célállomás
Memória biztonsági mentése	Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával)
Kétoldalas faxolás	Van (küldés és fogadás)
Egyéb jellemzők	Feladónév (TTI), közvetlen küldés, TX-jelentés, sorozatos küldés
MÉDIAKEZELÉS	
Szkenner típusa	Másolóüveg, kétoldalas automatikus dokumentumadagoló (egyutas)
Papírbemenet (normál)	250 lapos papírtálca 100 lapos többfunkciós tálcá 50 oldalas automatikus dokumentumadagoló
Papírbemenet (opcionális)	550 lapos papírtálca
Maximális papírbemeneti kapacitás	900 lap
Papírkiadás	150 lap
Médiatípusok	Normál papír, újrapiapír, vastag papír, vékony papír, címke, képeslap, boríték

MŰSZAKI ADATOK

i-SENSYS MF460 II sorozat

Médiaméretetek	Papírtálca (alaptípus és opcionális): A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egyedi méretek: min. 105x148 mm, max. 216,0x355,6 mm. Többfunkciós tálca: A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indexkártya, boríték (COM10, Monarch, C5, DL), egyedi méretek: min. 76,2x127 mm max. 216,0x355,6 mm. Automatikus dokumentumadagoló: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egyedi méretek: min. 48x85,0 mm max. 216x355,6 mm
Médiasúlyok	Papírtálca (alaptípus és opcionális): 60–120 g/m² Többfunkciós tálca: 60–199 g/m² Automatikus dokumentumadagoló: 60–120 g/m²
Kétoldalas nyomtatás	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Egyedi méretek: min. 210x279,4 mm max. 216,0x355,6 mm 60–120 g/m²
CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER	
Interfész típusa	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, Wireless Direct-kapcsolat
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X 10.15 és újabb verziók Linux⁵
Hálózati protokoll	Nyomtatás: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Szkenelés: küldéses szkenelés: fájl: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (küldés), POP3 (fogadás) Behúzásos szkenelés: TCP/IP Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság: TLS1.3, IPSec, IP-cím-szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): Infrastruktúra mód: WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES), WPA3-EAP(AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES)

Szoftverek és nyomtatókezelés	MF Scan Utility, Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: szerveralapú szoftver az eszközpark központi kezeléséhez Együttműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés) eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika Alkalmazáskönyvtár
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Processzor sebessége	1200 MHz
Memória	1 GB
Tárhely	4 GB
Vezérlőpanel	12,7 cm-es színes LCD-érintőképernyő
Méret tálcákkal (szé x mé x ma)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé x mé x ma)	689 mm x 1 081 mm x 824 mm
Tömeg	kb. 16,3 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C (50–86 °F) Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)
Áramforrás	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiafogyasztás	i-SENSYS MF461dw II: Maximum: kb. 1280 W Aktív nyomtatás: kb. 480 W Készenléti állapotban: kb. 8 W Alvó állapotban: kb. 0,9 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,31 kWh/hét (230 V)¹⁰ A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkat lásd: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/ i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II Maximum: kb. 1280 W Aktív nyomtatás: kb. 480 W Készenléti állapotban: kb. 8 W Alvó állapotban: kb. 0,9 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,32 kWh/hét (230 V)¹⁰ A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkat lásd: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Zajszintek	i-SENSYS MF461dw II: Hangnyomás⁶: Működés közben: egyoldalas: 53 dB/ kétoldalas: 52 dB Készenléti állapotban: hangtalan⁷ Hangteljesítmény⁶: Működés közben: Kétoldalas: 68 dB/ Egyoldalas: 66 dB Készenléti állapotban: hangtalan⁷ i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II: Hangnyomás⁶: Aktív állapotban: 53 dB Készenléti állapotban: hangtalan⁷ Hangteljesítmény⁶: Működés közben: kétoldalas: 68 dB/ egyoldalas: 67 dB Készenléti állapotban: hangtalan⁷
FOGYÓESZKÖZÖK	
Festékkazetták	070-es kazetta (3000 oldal ⁸)⁹ 070H festékkazetta (10 200 oldal⁸)⁹
TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK	
Egységek	i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II: CST.Feeding Module-AH1 (550 lapos papírtálca) i-SENSYS MF465dw II: CST.Feeding Module-AH1 (550 lapos papírtálca) TEL 6 Kit Long Cord (telefonos kézibeszélő hosszú kábellel)

Megjegyzések:

[1] Külső felhőalapú szolgáltatásra való előfizetés szükséges, és az adott harmadik fél feltételei lesznek érvényesek.

[2] Canon PCL5e illesztőprogram nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat.

[3] Beolvasás az MF Scan Utility vagy a Canon PRINT segítségével

[4] A következő szabványon alapul: ITU-T1

[5] Linux által támogatott nyomtatás és beolvasás

[6] A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak

[7] A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb

[8] Az ISO/IEC 19752 alapján

[9] A nyomtató 070-es festékkazettával érkezik (3000 oldal)

[10] A US ENERGY STAR® 3.2 verziója szerint

