

WorkForce Pro WF-C8190DTW



ADATLAP



A rendkívül megbízható A3 tintasugaras üzleti nyomtató kis- és közepes méretű munkacsoportok számára ideális, az első oldal elkészülési ideje (FPOT) rövid, és a kiváló teljesítmény mellett alacsonyabb költségekre számíthat.

Biztosítson vállalata számára eredményeket, miközben minimalizálja a villanyszámlát, és csökkenti a környezetre gyakorolt hatást, és legyen elismertebb a CSR terén. Nemcsak a mindennapi A4-es dokumentumokat nyomtatja gyorsan, hanem számos A3-as dokumentum, például beltéri szórólapok, brosúrávázlatok, táblázatok, kivittelezési tervek, tantermi munkalapok, kézikönyvek nyomtatása során is bizonyít.

Pénzt takaríthat meg

A munkacsoportok számára tervezett nyomtatóval vállalata elkerülheti a munkatársak rejtett produktivitási költségét, amely a központosított nyomtatás eredménye. Csökkentse tovább a költségeket, biztosítson versenyképes teljes üzemeltetési költséget az innovatív, új tintatartályrendszernek köszönhetően, amely kevesebb kellékanyagcserét igényel. Alacsony energiafogyasztásának köszönhetően csökkentheti a villanyszámlát, egyszerű, ám hatékony tintasugaras mechanizmusa pedig lehetővé teszi, hogy kevesebb alkalommal kelljen alkatrészeket cserélnie.

Nagy teljesítmény és kevés beavatkozás

Nem kell a nyomatokra várakoznia, hiszen nincs felmelegedési idő, és az első oldal elkészülésének ideje (FPOT) mindössze 5,5 másodperc. Nyomtasson akár 11 500 monokróm és 8000 színes oldalt kellékanyagcsere nélkül – a nagy tintapatronok lehetővé teszik¹. Nyomtasson sokféle nyomathordozóra, például újrahasznosított papírra, fényes nyomathordozóra, borítékra és címkére.

Csökkentse a környezetre gyakorolt hatást

Használja ki a tintasugaras nyomtatás hőmentes technológiájának előnyeit, az alacsony teljesítményfelvételt ózon-kibocsátás nélkül – minimalizálja a villanyszámlát, miközben csökkenti a környezetre gyakorolt hatást. Emellett a lézernyomtatókkal ellentétben kevesebb alkalommal van szükség alkatrészek – beégető egység, henger és előhívó egység stb. – cseréjére.

Üzleti használatra tervezve

A szoftverek és eszközök széles választéka biztonságos nyomtatási lehetőségeket nyújt, és segíti Önt abban, hogy távolról kezelhesse készülékeit. Az NFC és a vezeték nélküli csatlakoztathatóság támogatja a mobil eszközökről történő nyomtatást is.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Használja ki az A3 nyomtatás előnyeit**
Nyomtasson beltéri szórólapokat, korrekktúrára szánt brosúrákat, táblázatokat – és még sok más
- **Környezetbarát**
Csökkentse a villanyszámlát és a környezetre gyakorolt hatást
- **Pénzt takaríthat meg**
Csökkentse tovább a költségeket a kevesebb kellékanyagcserének köszönhetően
- **Időmegtakarítás**
5,5 másodperc alatt készen van az első oldal (üzemkész módból)
- **Üzleti használatra tervezve**
DuraBrite Pro pigmenttinták

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomtatási mód	PrecisionCore™ TFP nyomtatófej
Fúvóka konfiguráció	800 fúvóka fekete, 800 Fúvókák száma színenként
Legkisebb cseppméret	4,6 pl
Tintatechnológia	DURABrite™ Pro
Kategória	Középső munkacsoport, Osztály
Multifunkciós	Nyomtatás

NYOMTATÁS

Első oldalig eltelt idő	Monokróm 5,5 másodperc, Colour 5,5 másodperc
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	24 Lap/perc Monokróm, 24 Lap/perc Colour
Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	16 A4 oldal/perc Monokróm, 16 A4 oldal/perc Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Lap/perc Monokróm, 13 Lap/perc Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 oldal/perc Monokróm, 11 A4 oldal/perc Colour
Maximális nyomtatási sebesség	35 Lap/perc Monokróm (normál papír), 35 Lap/perc Colour (normál papír)
Nyomtatási felbontás	4.800 x 1.200 dpi
Terhelhetőség	75.000 Oldalak havonta A havonta kinyomtatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat.
Recommended Duty Cycle	500 - 5.000 Oldalak havonta
Színek	Fekete, Cián, Sárga, Bíbor

A nyomtatási sebességről részletes adatokat a <http://www.epson.eu/testing> oldalon talál.

CSATLAKOZÓK

Hálózati nyomtatás protokollja	IPP, LPD, Port 9100, WSD
Hálózatkezelés protokollja	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Csatlakozók	A típusú USB 2.0, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Near Field Communication (NFC), Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise
Hálózati protokollok	TCP/IPv4, TCP/IPv6

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírfarmátumok	A4, A5, A6, B5, C6 (Boríték), C4 (Boríték), No. 10 (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal, A3, A3+
Használható papírsúly	64 g/m ² - 300 g/m ²
Kétoldalas	igen
Papírbemenet alapkiépítésben	835 Lapok Normál, 85 Lapok MP tray, 750 Lapok paper tray
Kiadó papírtálca kapacitása	250 Lapok
Papírtálca kapacitása	750 Lapok Normál, 1.835 Lapok maximális
Standard paper tray(s)	85 lapos többcélú tálca, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray
Opcionális papírtálcák	2 x 500 lapos papírtálca, Cabinet
Behelyezhető maximális papírmennyiség	1.835
Hátsó papíradagolási útvonál (speciális nyomathordozók)	Igen
Papírtálcák száma	3

WorkForce Pro WF-C8190DTW

A DOBOZ TARTALMA

- Nyomtató
- Tápkábel
- Rövid beállítási útmutató
- Felhasználói kézikönyv (CD-ROM)
- Warranty card

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

WorkForce Pro WF-C8190DTW

RASF PAPIRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	RASF
Papírformátumok	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Felhasználó által definiált, Legal, Executive, SRA3, Bulvárlap
Egyéni méret	Min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m ² - 300 g/m ²
1. papírkapacitás	85 Sima papírlap, 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír, Glossy Photo Paper

C1 PAPIRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	C1
Papírformátumok	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Bulvárlap
Kompatibilis papírsúly	64 g/m ² - 200 g/m ²
1. papírkapacitás	250 Sima papírlap, 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

C2 PAPIRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	C2
Papírformátumok	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatibilis papírsúly	64 g/m ² - 200 g/m ²
1. papírkapacitás	500 Sima papírlap, 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDKÉTOLDALAS}

Papírbemenet neve	Kétoldalas
Papírformátumok	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Bulvárlap
Kompatibilis papírsúly	64 g/m ² - 150 g/m ²

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	37 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 1,2 Watt (alvó módban), 8,5 Watt Kész, 0,2 Watt (kikapcsolni), TEC 0,2 kWh/week
Tápfeszültség	AC 220 V - 240 V
Termék méretei	613 x 755 x 513 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	46,9 kg
Zajszint	6,7 B (A) ISO 7779 szerinti nyomtatási minta Epson Premium Glossy Photo Paper fotópapírra / Photo RPM üzemmódban - 51 dB (A) ISO 9226 szerint
Kompatibilis operációs rendszer	Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 bites), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bites), Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2
Hangteljesítmény	Működés közben: 6,7 B (A)
Hangnyomás	Működés közben: 51 dB (A)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Áramellátás	220 V, 240 V

TOVÁBBI JELLEMZŐK

LCD kijelző	Típus: Szín, Átlós: 6,1 cm
Hordozó feldolgozása	Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4/A3, egyszerű irodai papír), Speciális médiához való hátsó adagolás, Thick Media Support
Biztonsági funkciók	A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, LDAP Címjegyzék, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzemmód panel

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
-----------	---

EGYÉB

Garancia	12 hónap Bevitel Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

FOGYÓANYAGOK

● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 oldal
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 oldal
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black	C13T04B140	5.800 oldal
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan	C13T04B240	4.600 oldal
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta	C13T04B340	4.600 oldal
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow	C13T04B440	4.600 oldal
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black	C13T04C140	2.900 oldal
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan	C13T04C240	1.700 oldal
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta	C13T04C340	1.700 oldal
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow	C13T04C440	1.700 oldal
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black	C13T04A140	11.500 oldal
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan	C13T04A240	8.000 oldal
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta	C13T04A340	8.000 oldal
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow	C13T04A440	8.000 oldal
● Maintenance box	C13T671400	

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Card Reader Holder
C12C932921
- Retractable output tray
C12C934171

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CG70401BB
Vonalkód	8715946654669
Palettaméret	1 db

WorkForce Pro WF-C8190DTW

TINTAPATRON-KAPACITÁS



	T04C4	T04B4	T04A4
●	2.900 oldal*	5.800 oldal*	11.500 oldal*
● ● ●	1.700 oldal*	4.600 oldal*	8.000 oldal*

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra.



PRECISIONCORE™

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. Hozzávetőleges oldalkapacitás. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati körülményektől függ. További információért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra.

EPSON®