

# L6580



## ADATLAP



Ez a gyors és sokoldalú többfunkciós nyomtató rendkívül alacsony fenntartási költségek mellett biztosít kiváló minőséget és problémamentes nyomtatást.

Nyomtasson, szkenneljen, másoljon és faxoljon ezzel az egyszerűen használható EcoTank Wi-Fi nyomtatóval, amely kivételesen alacsony lapköltséget biztosít és csökkenti az energiafogyasztást, köszönhetően a hő nélküli PrecisionCore technológiának. Az A4 méretű feladatok gyorsan elvégezhetők a gyors nyomtatási és szkennelési sebességgel, míg a két A4-es, 250 lapos elülső tálca, az 50 lapos hátsó lapadagoló és az 50 lapos A4-es automata lapadagoló gondoskodik a nagy papírkapacitásról.

### Gazdaságosan

Spóroljon mindig, amikor ezzel az EcoTank nyomtatóval nyomtat. A készülék nagy tintatartályait alacsony árú tintapalackokkal tölthet fel, amelyek hihetetlenül alacsony oldalankénti költséget biztosítanak. Ráadásul a hő nélküli PrecisionCore technológiának köszönhetően minimálisra csökkentheti az energiafogyasztást, így az energiaszámlán is megtakaríthat.

### Időmegtakarító funkciók

Kategóriájában a leggyorsabb A4-es készülékünk, az L6580 az első oldalt mindössze 5,5 másodperc<sup>1</sup> alatt készíti el, a nyomtatási sebessége pedig percenként akár 25 oldal is lehet. Az automatikus lapadagoló percenként akár 27,5 oldalt is beolvashat.

### Kevesebb felhasználói beavatkozás

Az utántöltés minimalizálásával az EcoTank több ezer oldalt nyomtat utántöltés nélkül, míg a két papírtálca 500 lapos kapacitást kínál. Nincs kézi lapadagolás a tágas 50 lapos hátsó papíradagolóval és az A4-es automata lapadagolóval.

### Egyszerűen használható és megbízható

A funkciók kiválasztása egyszerű a színes LCD-kijelzőn. A nagy elülső tintatartályok feltöltése pedig egyszerű a visszazárható, intuitív és cseppmentes tintapalackokkal.

### Nyomtatás szinte bárhol

Az L6580 használatával egyszerűen nyomtathat mobiltelefonról, táblagépről és laptopról. A Wi-Fi és Wi-Fi Direct szolgáltatással dokumentumokat küldhet okoseszközökről az Epson iPrint<sup>2</sup> alkalmazással.

### Professzionális nyomatok

A teljes szélességű nyomtatás<sup>3</sup> és a DURABrite ET pigmenttinta segít a kiváló nyomtatási minőség elérésében a különleges projektek esetén.

## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Ultra alacsony költségű, 4 funkciós, A4-es nyomtató**  
Gazdaságos, külső tintatartályos rendszer
- **Gyors nyomtatás és szkennelés**  
Akár 25 oldal/perc nyomtatási sebesség, és akár 27,5 oldal/perc beolvasása
- **Könnyen használható elülső tintatartály**  
Élvezze az egyszerű és problémamentes utántöltést a továbbfejlesztett tintapalackokkal
- **Mobilnyomtatás és csatlakoztathatóság**  
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet és ingyenes mobilnyomtatási alkalmazások<sup>2</sup>
- **Üzleti igényekre tervezve**  
2 x 250 lapos elülső tálca, 50 lapos hátsó lapadagoló, 50 lapos automata lapadagoló, PCL & PS3

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomatási mód	PrecisionCore™ Nyomatatófej
Fúvóka konfiguráció	800 fúvóka fekete, 800 Fúvókák száma színenként
Legkisebb cseppméret	3,8 pl
Tintatechnológia	DURABrite™ ET
Kategória	Munkacsoport
Multifunkció	Nyomatás, Beolvas, Másolat, Fax

### NYOMTATÁS

Első oldalig eltelt idő	Monokróm 5,5 másodperc, Colour 6 másodperc
Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734	25 Lap/perc Monokróm, 25 Lap/perc Colour
Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	21 A4 oldal/perc Monokróm, 21 A4 oldal/perc Colour
Maximális nyomtatási sebesség	32 Lap/perc Monokróm (normál papír), 32 Lap/perc Colour (normál papír)
Nyomatási felbontás	4.800 x 2.400 dpi
Terhelhetőség	66.000 Oldalak havonta A havonta kinyomatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat.
Recommended Duty Cycle	200 - 3.300 Oldalak havonta
Színek	Fekete, Cián, Sárga, Bíbor

A nyomtatási sebességről részletes adatokat a <http://www.epson.eu/testing> oldalon talál.

### SZKENNELÉS

Double-sided scanning	Igen
Egyoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es)	27,5 ipm with ADF scan
Kétoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es)	11 ipm with ADF scan
Egyoldalas szkennelési sebesség (színes A4-es)	9 ipm with ADF scan 10 sec. with flatbed scan
Kétoldalas szkennelési sebesség (színes A4-es)	6 ipm with ADF scan
Szkennelés felbontása	2.400 dpi x 1.200 dpi (vízszintes x függőleges)
Fejlett dokumentum-integrálás	Szkennelés e-mailben küldéshez, Szkennelés FTP-n küldéshez
Kiadvány-formátum	BMP, JPEG, TIFF, Szkennelés multi-TIFF-be, PDF, PNG
Szkennertípusa	Konkakt képérzékelő (CIS)

### FAX

Fax típusa	Fekete-fehér és színes faxolás
Faxátviteli sebesség	akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal
Hibajavítás módja	CCITU/ITU Group3 fax hibajavító móddal
Gyorstárcsázás (max.)	100 név és szám
Oldalmemória	akár 180 oldal (ITU-T 1. sz. táblázata)
Faxfunkciók	Faxolás PC-n keresztül, Faxról e-mailbe, Küldés és tárolás, Automatikus újratárcsázás, Címjegyzék, Faxkörovény, Fax Preview, Polling Reception

### CSATLAKOZÓK

Hálózati protokoll	IPv4, IPv6
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

## L6580

### A DOBOZ TARTALMA

- 1 teljes szett tinta (BK – 127 ml, CMY – 70 ml)
- Tápkábel
- Telepítési / biztonsági kézikönyv
- Nyomtató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD)
- Garancia dokumentum
- Nyomtató
- Rövid beüzemelési útmutató

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírfarmátumok	A4 (21,0x29,7 cm), Legal, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), B5 (17,6x25,7 cm), No. 10 (boríték), DL (boríték), C6 (Boríték), C4 (Boríték), Letter, Letter Legal
Automatikus dokumentum-behúzás	50 Oldalak
Használható papírsúly	64 g/m <sup>2</sup> - 255 g/m <sup>2</sup>
Kétoldalas	Igen (A4, egyszerű irodai papír)
Kiadó papírtálcá kapacitása	125 Lapok
Papírtálcá kapacitása	250 Lapok Normál, 550 Lapok maximális
Hátsó papíradagolási útvonál (speciális nyomathordozók)	Igen
Papírtálcák száma	3

### ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	19 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 0,8 Watt (alvó módban), 10 Watt Kész, 0,2 Watt (kikapcsolni), TEC 0,14 kWh/week
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	425 x 500 x 350 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	17,8 kg
Kompatibilis operációs rendszer	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bites), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint
Áramellátás	220 V, 240 V

### TOVÁBBI JELLEMZŐK

Jellemzők	Érintőképernyő, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról
LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 10,9 cm
Hordozó feldolgozása	2 oldalas ADF másolat (A4, egyszerű irodai papír), 2 oldalas ADF fax (A4, egyszerű irodai papír), 2 oldalas ADF beolvasás (A4, egyszerű irodai papír), Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4, egyszerű irodai papír)

### TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	PCL3, PCL5c, PostScript 3
-----------	---------------------------

### EGYÉB

Garancia	12 hónap Helyszíni szerviz Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

## FOGYÓANYAGOK

● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	
● 112 EcoTank Pigment Black ink bottle	C13T06C14A	7.500 oldal
● 112 EcoTank Pigment Cyan ink bottle	C13T06C24A	6.000 oldal
● 112 EcoTank Pigment Magenta ink bottle	C13T06C34A	6.000 oldal
● 112 EcoTank Pigment Yellow ink bottle	C13T06C44A	6.000 oldal

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CJ28402
Vonalkód	8715946676678
Származási ország	Indonézia

## L6580

### TINTAPATRON-KAPACITÁS



### 112 4 színű tintapalackok 112

●	7.500 oldal*
● ● ●	6.000 oldal*
Included bottle yield - black	4.500 oldal*
Included bottle yield - colour composite	2.800 oldal*

\* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képtől és a használati feltételektől függően változik. További információért látogasson el a [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield) weboldalra.



Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház 1.  
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
[www.epson.hu](http://www.epson.hu)

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. Az ISO/IEC 24734 követelményei szerint meghatározva, az átlagos ESAT értékeket jelezve az Irodai kategória teszt alapján alapértelmezett egyoldalú nyomtatás esetén. További információért látogasson el a [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing) weboldalra
2. Vezeték nélküli internetkapcsolat szükséges hozzá. További információért, valamint a támogatott nyelvek és eszközök listájáért látogasson el a [www.epsonconnect.com](http://www.epsonconnect.com) weboldalra.
3. A teljes szélességű nyomtatási funkciót alkalmi használatra tervezték. Az ebben a módban létrehozható nyomatok száma korlátozott, utána cserélni kell a tintapatront. A korlát elérésekor a normál módban történő nyomtatás továbbra is lehetséges. További részletekért tekintse meg a felhasználói kézikönyvet és a jótállási feltételeket.

# EPSON®