DH-C2K-P 2MP Compact Wi-Fi & PoE Camera



Áttekintés

A Dahua Cube sorozat kompakt, könnyen telepíthető kamerái éles, részletgazdag 2MP felbontású képeket rögzítenek. A beépített Wi-Fi és PoE támogatás rugalmas tápellátást és stabil hálózati kapcsolatot biztosít. Az AI emberdetektálás és AI járműdetektálás funkciók csökkentik a téves riasztásokat, miközben valós időben továbbítják az eseményekről szóló értesítéseket a DMSS alkalmazásba. Kétirányú hangkommunikáció, beépített mikrofon és hangszóró révén bármikor kapcsolatba léphetsz a megfigyelt területtel. Az Auto (ICR)/színes/fekete-fehér üzemmód, valamint az IR megvilágítás akár 30 m távolságig garantálja a tiszta képet éjjel is.

Műszaki adatok

Tulajdonság	Részletek
Képérzékelő	1/2.7" CMOS
Maximális felbontás	1920 × 1080
Megvilágítási távolság	Akár 30 m (IR)
Megvilágító szám	1 (IR LED)
Szögbeállítás	Pan: 0°–360°; Tilt: -10°–100°
Lencsetípus	Fixed-focal
Gyújtótávolság	2.8 mm; 3.6 mm
Maximális rekeszérték	F2.0
Látószög	2.8 mm: H:101°; V:54°; D:119°; 3.6 mm: H:82°; V:45°; D:97°
Videó tömörítés	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (sub stream)
Videó képfrissítés	1920×1080@1-25/30 fps; 640×360@1-25/30 fps
Videó bitráta	H.264:24–6144 kbps; H.265:9–6144 kbps
Nap/Nappali mód	Auto(ICR)/Színes/Fekete-fehér
WDR	Igen
Mozgásérzékelés	OFF/ON (4 terület)
Képforgatás	0°/180°
Beépített mikrofon	Igen
Beépített hangszóró	Igen
Hangtömörítés	PCM; G.711a; G.711Mu
Hálózati port	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 GHz
Wi-Fi párosítás	Bluetooth
Tárolás	Micro SD max. 256 GB
Kezelő szoftver	Smart PSS Lite; DMSS
Mobil kliens	iOS; Android
Rendellenes hangriasztás	Igen
Tanúsítványok	CE
Tápegység	12 VDC/PoE
Energiafogyasztás	Basic:1.92 W (12 VDC);2.81 W (PoE); Max:4.14 W/5.14 W
Működési hőmérséklet	–10 °C–+45 °C
Működési páratartalom	≤95% RH, nem kondenzálódó
Burkolat anyaga	Műanyag
Termék méretek	64×100×34 mm
Nettó tömeg	0.11 kg

COPYDEPO