DH-H2C 2MP Indoor Fixed-focal Wi-Fi Network PT Camera



Áttekintés

A Dahua DH-H2C mini beltéri PT kamera pan és tilt funkciójával lefedi a tér minden sarkát, és kiváló minőségű, részletgazdag felvételeket biztosít. A beépített kétirányú hangkommunikáció révén valós időben beszélgethetsz a kamera előtt tartózkodó személyekkel. Kompakt kialakítása és szabványos szerelőkonzoljának köszönhetően gyors és egyszerű a telepítés. A DMSS alkalmazással bárhonnan, bármikor elérheted a felvételeket.

Műszaki adatok

Tulajdonság	**Részletek**
Képérzékelő	1/2.8" CMOS
Pixel	2 MP
Maximális felbontás	1920 × 1080
Frame Rate	Max. 25/30fps@1080p
Elekt. zársebesség	1/3 s–1/100 000 s
Minimális megvilágítás	Color: 0.05 lux@F1.6; B/W: 0.005 lux@F1.6; 0 lux (IR)
Megvilágítási távolság	15 m
IR LED vezérlés	Manual; Auto; Off
IR LED darabszám	1 (IR light)
Gyújtótávolság	4 mm

Tulajdonság	Részletek
Max apertúra	F2.0
Látószög	H:85.9°; V:44.9°; D:103.3°
Közelpont	0.2 m
Pan/Tilt tartomány	Pan: 0°–325°; Tilt: –20°–+100°
Manual PTZ sebesség	Pan: 57.7°/s; Tilt: 46.2°/s
Preset sebesség	Pan: 57.7°/s; Tilt: 46.2°/s
Előre beállítások	300
Power-off Memory	Yes
Smart Event	Tripwire; Intrusion
Emberdetektálás	Igen
Sound Alarm	Igen
Videótömörítés	H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; Smart H.264+; MJPEG
Stream képesség	2 streams
Felbontások	1080p; 960p; 720p; D1; CIF
Videó képfrissítés	Main:1080p@1–25/30 fps; Sub: D1/CIF@1–25/30 fps
Bitráta	H.264:256–8192 kbps; H.265:144–5632 kbps
Nap/Nappali mód	Auto (ICR)/Color/B/W
BLC	Igen
WDR	DWDR
HLC	Igen
White Balance	Auto; Indoor; Outdoor; Tracking; Manual; Sodium lamp; Natural light; Street lamp
Gain Control	Auto; Manual
Noise Reduction	2D NR; 3D NR
Mozgásérzékelés	Igen
Képforgatás	180°
S/N arány	≥55 dB
Hangtömörítés	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1
Hálózati port	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi frekvencia	2.4 GHz
Tárolás	FTP; Micro SD max. 512 GB
Böngésző	IE7+; Chrome; Firefox; Safari
Kezelő szoftver	Player; Cloud Connection; Smart Player; DMSS; ConfigTool; NVR; Smart PSS
Mobil kliens	iOS; Android

COPYDEPO

Tulajdonság	Részletek
Audio bemenet	1 csatorna (beépített mikrofon)
Audio kimenet	1 csatorna (beépített hangszóró)
Alarm Linkage	Capture; Preset; Recording; Audio; Email
Alarm Események	Motion/Tampering; Audio detection; Network disconnection; IP conflict; SD card status; Memory space
Tápellátás	5 VDC, 1 A (Type-C)
Energiafogyasztás	Basic:2 W; Max:5 W
Üzemi hőmérséklet	–10 °C–+40 °C
Üzemi páratartalom	≤95% RH
Védelem	TVS 2000 V lightning proof; surge protection; voltage transient protection
Méretek	130.4 × Φ95.5 mm
Nettó tömeg	0.25 kg

COPYDEPO