

ÁLTALÁNOS TERMÉKINFORMÁCIÓK

Típus

Asztali lapbehúzó lapolvasó

Beolvasó érzékelőegység

CMOS CIS 1 soros érzékelő

Optikai felbontás

600 dpi

Fényforrás

RGB LED

Lapolvasási oldal

Első/Hátsó/Kétoldalas

Interfész

Nagy sebességű USB 2.0

Méretetek (szé × mé × ma)

Zárt tálcákkal: 291×253×231 mm

Nyitott tálcákkal: 291×603×363 mm

Tömeg

Kb. 2,8 kg

Teljesítményigény

100–240 V AC (50/60 Hz)

Energiafogyasztás

Beolvasás: legfeljebb 19 W

Készenléti üzemmód: legfeljebb 1,4 W

Kikapcsolt áramellátással: legfeljebb 0,1 W

Üzemeltetési körülmények

10–32,5 °C

Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom

Környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés

RoHS és ENERGY STAR

BEOLVASÁSI JELLEMZŐK

Fekete-fehér

45 lap/perc / 90 kép/perc

Színes

30 lap/perc / 60 kép/perc

Kimeneti felbontás

150×150dpi, 200×200dpi, 240×240dpi, 300×300dpi, 400×400dpi, 600×600dpi

Kimeneti mód

Fekete-fehér/hibaeloszlás/speciális szövegjavítás/speciális szövegjavítás II, 8 bites szürkeárnyalat (256 szintű), 24 bites színmélység

Ajánlott napi terhelhetőség

Kb. 4000 beolvasás

DOKUMENTUM JELLEMZŐI

Szélesség

50,8–216 mm

Hosszúság

54–356 mm

Vastagság

27–209 g/m² (0,06–0,25 mm)

Hosszú dokumentum mód

max. 3000 mm

Névjegykártya-beolvasás

Méret: 50,8×85 mm vagy ennél nagyobb

Vastagság: kevesebb mint 0,45 mm

Műanyag kártyák beolvasása

Méret: 53,9×85,5 mm

Vastagság: 0,76 mm (a dombornyomott kártyák legfeljebb 1,4 mm vastagságig támogatottak)

Útlevel-beolvasás

Legfeljebb 4 mm vastagságig (hordozólap segítségével)

Papírszétválasztás

Visszagörgős módszer

Adagolókapacitás

60 lap (80 g/m²)

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

-

Automatikus oldalméret-felismerés, kiegyenesítés, háromdimenziós színjavítás, színiejtés (RGB), színjavítás (RGB), automatikus színelismerés, árnyékeltávolítás, MultiStream, módosítható gamma beállítások, üres oldal kihagyása, ívlapos mód, beolvasott terület beállítása, dokumentumazonosító, kötegelválasztás fehér, üres lappal vagy dokumentumazonosítóval, moaré csökkentése, hátoldal láthatóságának kiküszöbölése/háttér eltávolítása, kontrasztelrendezés, háttérsimítás, árnyékeltávolítás, automatikus felbontásbeállítás, kettősbehúzás-feloldás, kettősbehúzás-érzékelő (ultrahangos érzékelő, hossz alapján)

TARTOZÉK SZOFTVER

Windows

ISIS/TWAIN illesztőprogram (Windows VISTA SP2/7 SP1/8/8.1/Server 2008 R2 SP1/Server 2012 R2)

CaptureOnTouch Pro

CapturePerfect

eCopy PDF Pro Office

Kofax VRS

Mac

TWAIN illesztőprogram

CaptureOnTouch

CapturePerfect

eCopy PDF Pro Office

Kofax VRS

FOGYÓESZKÖZÖK

-

Tartalékgörgő-készlet, hordozólap (útlevelekhez), hordozólap (A4-es lapokhoz)

-

101-es síkágyas lapolvasó egység, 201-es síkágyas lapolvasó egység, vonalkód modul, 2D kód modul