

Canon imageFORMULA DR-C230

Műszaki adatok

Részletes műszaki adatok

ÁLTALÁNOS TERMÉKINFORMÁCIÓK

Típus	Asztali lapbehúzó lapolvasó
Beolvasó érzékelőegység	CMOS CIS 1 soros érzékelő
Optikai felbontás	600 dpi
Fényforrás	RGB LED
Lapolvasási oldal	Első/Hátsó/Kétoldalas
Csatlakozó	Nagy sebességű USB 2.0
Méret (szé×mé×ma)	Zárt tálcákkal: 291×253×231 mm Nyitott tálcákkal: 291×603×363 mm
Tömeg	Kb. 2,8 kg
Teljesítményigény	100-240 V AC (50/60 Hz)
Áramfelvétel	Beolvasás: legfeljebb 19 W Készenléti üzemmód: legfeljebb 1,4 W Kikapcsolt áramellátással: legfeljebb 0,1 W
Üzemi feltételek	10-32,5 °C Páratartalom: 20-80% relatív páratartalom
Környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés	RoHS és ENERGY STAR

BEOLVASÁSI JELLEMZŐK

Fekete-fehér	30 lap/perc / 60 kép/perc
Színes	30 lap/perc / 60 kép/perc
Kimeneti felbontás	150×150dpi, 200×200dpi, 240×240dpi, 300×300dpi, 400×400dpi, 600×600dpi
Kimeneti mód	Fekete-fehér/hibaeloszlás/speciális szövegjavítás/speciális szövegjavítás II, 8 bites szürkeárnyalat (256 szintű), 24 bites színmélység
Ajánlott napi terhelhetőség	Kb. 3500 szkennelt oldal

DOKUMENTUM JELLEMZŐI

Szélesség	50,8-216 mm
Hosszúság	54-356 mm
Vastagság	27-209 g/m ² (0,06-0,25 mm)
Hosszú dokumentum mód	max. 3000 mm
Névjegykártya-beolvasás	Méret: 50,8×85 mm vagy ennél nagyobb Vastagság: kevesebb mint 0,45 mm
Műanyag kártyák beolvasása	Méret: 53,9×85,5 mm Vastagság: 0,76 mm (a dombornyomott kártyák legfeljebb 1,4 mm vastagságig támogatottak)
Útleveél-beolvasás	Legfeljebb 4 mm vastagságig (hordozólap segítségével)
Papírszétválasztás	Visszagörgős módszer
Adagolókapacitás	60 lap (80 g/m ²)

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Automatikus oldalméret-felismerés, kiegyenesítés, háromdimenziós színjavítás, színiejtés (RGB), színjavítás (RGB), automatikus színfelismerés, árnyékeltávolítás, MultiStream, módosítható gamma beállítások, üres oldal kihagyása, ívlapos mód, beolvasott terület beállítása, dokumentumazonosító, kötegelválasztás fehér, üres lappal vagy dokumentumazonosítóval, moaré csökkentése, hátoldal láthatóságának kiküszöbölése/háttér eltávolítása, kontrasztelrendezés, háttérsimítás, árnyékeltávolítás, automatikus felbontásbeállítás, kettősbehúzás-feloldás, kettősbehúzás-érzékelő (ultrahangos érzékelő, hossz alapján)

TARTOZÉK SZOFTVER

Windows

ISIS /TWAIN illesztőprogram (Windows 7 SP1 / 8.1 / 10. Windows Server 2008 R2 SP1/Server 2012 R2/Server 2016)
CaptureOnTouch Pro
CapturePerfect

Mac

TWAIN illesztőprogram

Fogyóeszközök

Tartalékgörgő-készlet, hordozólap (ütlevelekhez), hordozólap (A4-es lapokhoz)
